

DIGITUS HDMI Extender set, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506
EAN 4016032478928



HDMI 2.0 Extender set, 70 m 4K/60Hz, 18 Gbps, HDCP 2.2, HDR, PoC

De DIGITUS HDMI Extender set maakt een HDMI-signaaloverdracht over een afstand van max. 70 m (4K/30Hz) mogelijk. De Extender set ondersteunt UHD-resolutie (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) via een CAT 6/7/8 kabel (60 m afstand). Dankzij PoC hoeft er slechts één eenheid met een voedingsadapter van stroom te worden voorzien. HDR, HDCP ondersteuning en automatische EDID-herkenning maken eveneens onderdeel uit van het scala aan diensten. Via de HDMI loop-out op de zendeenheid kan een lokale monitor worden aangesloten om de uitvoer naar de ontvanger te controleren.

Maakt HDMI-signaaloverdracht tot max. 70 m in UHD-resolutie (4K2K/60 Hz, 4:4:4) via een CAT-kabel mogelijk

- HDMI 2.0
- Bandbreedte video: 18 Gbps
- Ondersteunt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 2.2 / 1.4
- Ondersteunt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, netwerkkabel
- Maximale transmissieafstand bij een resolutie van 4K/30Hz: 70 m
- Maximale transmissieafstand bij een resolutie van 4K/60Hz: 60 m
- PoC (Power over Cable) - slechts één eenheid heeft een externe voedingsadapter nodig
- Automatische EDID-herkenning
- HDR ondersteuning
- Aansluitingen zendeenheid:
 - 1x HDMI-ingang (4K/60Hz) - aansluiting signaalbron
 - 1x HDMI loop-out / uitgang - aansluiting lokale monitor (bronapparaat)
 - 1x RJ45-uitgang - aansluiting CAT transmissiekabel

- 1x micro USB-ingang - Service/FW-update
- 1x IR-uitgang - aansluiting van IR-zender
- 1x netvoedingsingang (DC 12V/1A) - aansluiting externe voedingsadapter
- Aansluitingen ontvangsteenheid:
 - 1x HDMI-uitgang (4K/60Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
 - 1x RJ45-ingang - aansluiting CAT transmissiekabel
 - 1x micro USB-ingang - Service/FW-update
 - 1x IR-ingang - aansluiting IR-ontvanger
 - 1x netvoedingsingang (DC 12V/1A) - aansluiting externe voedingsadapter
- Geschikt voor wandmontage
- ESD-Protection
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Stroomverbruik: ca. 3,84 W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 eenheid): 8,8 x 6,1 x 1,8 cm (l x b x h)
- Gewicht (1 eenheid): 160 g
- Kleur: zwart
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x zendeenheid
- 1x ontvangsteenheid
- 1x IR-zendkabel (1,5 m)
- 1x IR-ontvangstkabel (1,5 m)
- 1x voedingsadapter (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x montageplaat
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	18.80	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Net single without Packaging	1	0.16	8.80	6.10	1.80	0.00

More images:

