

# DIGITUS HDMI Sinyal Uzatma Seti, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



## HDMI 2.0 Sinyal Uzatma Seti, 70 m 4K/60Hz, 18 Gbps, HDCP 2.2, HDR, PoC

DIGITUS HDMI sinyal uzatma seti, 70 m'ye varan mesafelerde (4K/30Hz) HDMI ile sinyal iletimine olanak tanır. Sinyal Uzatma Seti, bir CAT 6/7/8 kablosu (60 m mesafe) üzerinden UHD çözünürlüğü destekler (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps). PoC sayesinde sadece bir üniteye harici bir güç adaptörüyle elektrik beslenmesi gerekir. HDR, HDCP desteğinin yanı sıra EDID algılaması da güç spektrumunun parçalarıdır. Alıcıdaki çıkışın izlenmesi için verici biriminde HDMI loop çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanabilir.

## Bir CAT kablosu üzerinden 70 m'ye kadar mesafelerde UHD çözünürlükte (4K2K/60 Hz, 4:4:4) HDMI ile sinyal aktarımına olanak tanır

- HDMI 2.0
- 18 Gbps video bant genişliği
- 4K2K/60 Hz, 4:4:4'ü destekler
- HDCP 2.2 / 1.4
- Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 ağ kablolarını destekler
- 4K/30Hz çözünürlükte maksimum aktarım mesafesi: 70 m
- 4K/60Hz çözünürlükte maksimum aktarım mesafesi: 60 m
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece birim harici bir güç adaptörü gerektirir
- Otomatik EDID algılaması
- HDR desteği
- Verici birimi bağlantıları:
  - 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
  - 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)

- 1x RJ45 çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu
- 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncelleme
- 1x IR çıkışı - IR verici bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- Alıcı birimi bağlantıları:
  - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
  - 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT iletim kablosu
  - 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncelleme
  - 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
  - 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- Duvara montaja uygundur
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 3,84 W
- Kabin: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 8,8 x G 6,1 x Y 1,8 cm
- Ağırlık (1 birim): 160 g
- Renk: Siyah
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

## Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	18.80	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Net single without Packaging	1	0.16	8.80	6.10	1.80	0.00

More images:

