

DIGITUS HDMI Sinyal Uzatma Seti, 4K/60Hz, 70 m

DS-55506

EAN 4016032478928



HDMI 2.0 Sinyal Uzatma Seti, 70 m 4K/60Hz, 18 Gbps, HDCP 2.2, HDR, PoC

DIGITUS HDMI sinyal uzatma seti, 70 m'ye varan mesafelerde (4K/30Hz) HDMI ile sinyal iletimine olanak tanır. Sinyal Uzatma Seti, bir CAT 6/7/8 kablosu (60 m mesafe) üzerinden UHD çözünürlüğü destekler (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps). PoC sayesinde sadece bir üniteye harici bir güç adaptörüyle elektrik beslenmesi gerekir. HDR, HDCP desteğinin yanı sıra EDID algılaması da güç spektrumunun parçalarıdır. Alıcıdaki çıkışın izlenmesi için verici biriminde HDMI loop çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanabilir.

Bir CAT kablosu üzerinden 70 m'ye kadar mesafelerde UHD çözünürlükte (4K2K/60 Hz, 4:4:4) HDMI ile sinyal aktarımına olanak tanır

- HDMI 2.0
- 18 Gbps video bant genişliği
- 4K2K/60 Hz, 4:4:4'ü destekler
- HDCP 2.2 / 1.4
- Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 ağ kablolarını destekler
- 4K/30Hz çözünürlükte maksimum aktarım mesafesi: 70 m
- 4K/60Hz çözünürlükte maksimum aktarım mesafesi: 60 m
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece birim harici bir güç adaptörü gerektirir
- Otomatik EDID algılaması
- HDR desteği
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
- 1x RJ45 çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu

- 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncelleme
- 1x IR çıkışı - IR verici bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 girişi - bağlantı CAT iletim kablosu
- 1x Mikro USB girişi - Servis/FW güncelleme
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- Duvara montaja uygundur
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 3,84 W
- Kabin: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 8,8 x G 6,1 x Y 1,8 cm
- Ağırlık (1 birim): 160 g
- Renk: Siyah

Attributes

- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 4x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	18.80	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	11.30	20.00	7.50	1,695.00
Net single without Packaging	1	0.16	8.80	6.10	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com