

DIGITUS Kit extensor HDMI KVM IP

DS-55507
EAN 4016032478935



Kit extensor HDMI KVM vía IP 150 m, Full HD 1080p

El kit extensor HDMI KVM IP está compuesto de una unidad emisora (ubicación local) y una unidad receptora (ubicación remota). La señal HDMI se puede prolongar a través de un cable de red (CAT 5e, 6, 6A, 7, 8) a una distancia máxima de 150 m (conexión punto a punto). Asimismo, la señal HDMI se puede prolongar a una distancia ilimitada a través de la infraestructura de red existente o con la ayuda de conmutadores de red IP estándar (conexión IP). La máxima resolución de vídeo soportada es Full HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4). También permite acceder cómodamente a un ordenador (ratón y teclado) a través de los puertos USB en la unidad receptora. Es idóneo para aplicaciones industriales, comerciales y públicas.

Prolonga la señal HDMI hasta una distancia de 150 m y ofrece la funcionalidad KVM para controlar el teclado y el ratón vía USB en la unidad receptora

- HDMI 1.4
- Ancho de banda vídeo 6,75 Gbps
- Soporta Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4
- HDCP 1.4
- Compatible con cables de red CAT 5e, 6, 6A, 7, 8
- Distancia máxima de transmisión: 150 m (conexión punto a punto)
- Compatible con codificación/descodificación H.265
- USB 1.1
- Compresión: H.265
- Conexiones unidad emisora:
 - 1 entrada HDMI (1920x1200/60 Hz) - conexión fuente de señal
 - 1 salida RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
 - 1 entrada USB-B - conexión PC host para el uso de la funcionalidad KVM
 - 1 salida IR - conexión del emisor IR

- 1 entrada de fuente de alimentación (5 V CC/1 A) - conexión de fuente de alimentación externa
- Conexiones unidad receptora:
 - 1 salida HDMI (1920x1200/60 Hz) - conexión dispositivo de salida
 - 1 entrada RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
 - 2 entradas USB-A (1.1) - conexión ratón y teclado
 - 1 entrada IR - conexión de un receptor IR
 - 1 entrada de fuente de alimentación (12 V CC/1 A) - conexión de fuente de alimentación externa
- Protección ESD
- Temperatura de servicio: -10-50°
- Consumo eléctrico: Emisor aprox. 1,4 W, receptor aprox. 1,7 W
- Carcasa: Metal
- Dimensiones (1 unidad): Long. 9,15 x anch. 6,7 x alt. 1,75 cm
- Peso: Emisor 155 g, receptor 150 g
- Color: negro
- Estándar HDTV: Full HD
- Resolución máx. HDTV: 1920 x 1200 píxeles, 60 Hz
- Categoría: CAT 5e
- Distancia: 150 m
- KVM: sí
- PoE (Power over Ethernet): no
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Tecnología de transmisión: IP

Package contents

- 1 unidad emisora
- 1 unidad receptora
- 1 cable de emisor IR (1,5 m)
- 1 cable de receptor IR (1,5 m)
- 2 fuente de alimentación (12 V CC/1 A, 1,15 m)
- 1 cable USB-B-A (1,5 m)
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	1.35	38.80	40.00	29.00	45,008.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	13.50	18.50	7.50	1,873.12
Net single without Packaging	1	0.16	9.20	6.70	1.80	0.00

More images:

