

DIGITUS HDMI KVM Sinyal Uzatma Seti

DS-55507
EAN 4016032478935



IP üzerinden HDMI KVM sinyal uzatma seti 150 m, Full HD 1080p

HDMI KVM IP sinyal uzatma seti, bir verici birim (yerel konum) ve bir alıcı biriminden (çırıltılı konum) oluşur. HDMI sinyali, bir ağ kablosu (CAT 5e, 6, 6A, 7, 8) sayesinde maksimum 150 m'ye kadar uzatılabilir (noktadan noktaya bağlantı). Aynı zamanda HDMI sinyali, mevcut ağ altyapısı veya standart IP ağ anahtarları üzerinden sınırsız bir mesafeye uzatılabilir (IP bağlantısı). Desteklenen en yüksek video çözünürlüğü Full HD'dir (1920x1200/60 Hz, 4:4:4). Aynı şekilde alıcı birimdeki USB bağlantı yerleri üzerinden hızlıca bilgisayara (fare ve klavye) erişim imkanı sağlanır. Endüstriyel, ticari ve kamuya açık uygulamalara mükemmel uyum sağlar.

HDMI sinyallerini 150 m'ye kadar uzatıp alıcı birimindeki fare/klavye aracılığıyla sinyal kaynaklarını kontrol etmek için KVM işlevselligi imkanı sunar

- HDMI 1.4
- 6,75 Gbps video bant genişliği
- Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4'ü destekler
- HDCP 1.4
- CAT 5e, 6, 6A, 7, 8 ağ kablolarını destekler
- Maksimum aktarım mesafesi: 150 m (noktadan noktaya bağlantı)
- H.265 kodlamasını/kod çözmemi destekler
- USB 1.1
- Sıkıştırma: H.265
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI giriş (1920x1200/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantı
- 1x RJ45 çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu
- 1x USB B giriş - KVM işlevselligini kullanmak için sunucu bilgisayar bağlantı
- 1x IR çıkış - IR verici bağlantı

- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkış (1920x1200/60 Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT iletim kablosu
- 2x USB A (1.1) girişi - fare ve klavye bağlantısı
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: -10-50°
- Elektrik tüketimi: Verici yakl. 1,4 W, alıcı yakl. 1,7 W
- Kabin: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 9,15 x G 6,7 x Y 1,75 cm
- Ağırlık: Verici 155 g, alıcı 150 g
- Renk: Siyah
- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1200 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 150 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 2x güç adaptörü (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1x USB-B-A kablo (1,5 m)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	1.35	38.80	40.00	29.00	45,008.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	13.50	18.50	7.50	1,873.12
Net single without Packaging	1	0.16	9.20	6.70	1.80	0.00

More images:

