

DIGITUS 4K HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma seti, 150 m

DS-55508

EAN 4016032478942



HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma seti, 150 m 4K/60Hz, 18 Gbps, YUV 4:4:4, HDR

HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma seti, basit bakır veri hattı üzerinden uzun mesafelerde sıkıştırılmamış ve yüksek çözünürlüklü sinyal aktarımına olanak tanır. Maksimum iletim mesafesi 150 m'dir (Full HD). 4K sinyaller, 120 m'ye kadar uzatılabilir. PoC sayesinde sadece bir üniteye harici bir güç adaptörüyle elektrik beslenmesi gerekir. RS232 ve çift yönlü IR aktarımı da güç kapsamına dahildir. Alıcıdaki çıkışın kontrol edilmesi için HDMI loop çıkışı ve verici birim sayesinde yerel bir monitör bağlanır.

HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma seti, uzun mesafelerde sıkıştırılmamış ve yüksek çözünürlüklü sinyal aktarımına olanak tanır

- CAT6A/7/8 kablosu üzerinden 100 metreye kadar HDBaseT™ 1.0'ı destekler
- 4K2K/60Hz'yi (4:4:4) destekler
- Maximale aktarım mesafesi (UHD 4K2K): 120 m
- Maksimum iletim mesafesi (Full HD 1080p): 150 m
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- Çift yönlü IR aktarımı
- CEC geçişi
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x RJ45 (HDBaseT™) çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu
- 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
- Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
- Kaynak cihazı kontrolü için 1x IR çıkışı
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı

- 1x Mikro USB girişi - servis/FW güncelleme
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş (HDBaseT™) - bağlantı CAT iletim kablosu
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
- 1x 3,5 mm Stereo ses çıkışı
- Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
- Çıkış ekranı kontrolü için 1x IR çıkışı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x Mikro USB girişi - servis/FW güncelleme
- ESD koruması
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 9,36 W
- Kabin: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 14 x G 6,5 x Y 1,8 cm
- Ağırlık: Verici 160 g, alıcı 155 g
- Renk: Siyah
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 24V/1A, 1,45 m)
- 2x 3 pin Phoenix konnektör
- 4x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.00	26.20	40.00	39.20	41,081.60
Packaging Unit Inside	1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.00	18.50	24.50	7.50	3,399.38
Net single without Packaging	1	0.16	6.50	14.00	1.80	0.00

More images:

