

# DIGITUS 4K HDBaseT™ 1x4 HDMI sinyal uzatma ayırma seti, 150 m

DS-55510

EAN 4016032479307



## HDBaseT HDMI uzatma ayırma seti, 150 m, 1x4 EDID, 4K/60Hz, HDCP 2.2, HDR, POC, HDMI 2.0

DIGITUS® 4K HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma ayırma seti, giriş sinyallerini 120 m'ye varan mesafede (4K/60Hz, 4:4:4) en fazla dört verici cihaza veya bir CAT6/7/8 kablosu üzerinden 150 m'ye kadar (Full HD, 1080p/60Hz) dağıtır. IR ve RS232 sinyal iletimini, ses çıkışı (dijital/analog) ve EDID yönetimini destekler. PoC işlevi sayesinde sadece vericiye harici olarak elektrik beslemesinin yapılması gerekir. Alıcıdaki çıkışın kontrol edilmesi için verici biriminde HDMI loop çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanır.

## 4K HDBaseT™ HDMI uzatma ayırma seti, uzun mesafelerde sıkıştırılmamış ve yüksek çözünürlüklü sinyal dağılımına olanak tanır

- CAT6A/7/8 kablosu üzerinden 100 metreye kadar HDBaseT™ 1.0'ı destekler
- 4K2K/60Hz'yi (4:4:4) destekler
- Maximale aktarım mesafesi (UHD 4K2K): 120 m
- Maksimum iletim mesafesi (Full HD 1080p): 150 m
- EDID yönetimi
- Verici biriminde HDMI loop çıkışı
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece verici birimi harici bir güç adaptörü gerektirir
- Video bant genişliği: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- RS232 sinyal iletimi
- HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision
- Bağlantılar/şalter verici birimi:
  - 1x HDMI girişi (4K/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
  - 4x RJ45 (HDBaseT™) çıkış - bağlantı CAT iletim kablosu
  - 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
  - Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
  - Kaynak cihazı kontrolü için 1x IR çıkışı
  - RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
  - 1x COAX (dijital)

- 1x L/R (analog)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/2,7A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x EDID yönetimi (değiştirici)
- 1x açma/kapama şalteri
- Alıcı birimi bağlantıları:
  - 1x HDMI çıkışı (4K/60Hz) - verici cihaz bağlantısı
  - 1x RJ45 girişi (HDBaseT™) - bağlantı CAT iletim kablosu
  - RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
  - 1x 3,5 mm Stereo ses çıkışı
  - Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
  - Çıkış ekranı kontrolü için 1x IR çıkışı
  - 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
  - 1x Mikro USB girişi - servis/FW güncelleme
- ESD koruması
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 35 W
- Kabin: Metal
- Ölçüler: Verici U 13 x G 22 x Y 4 cm, alıcı U 6,5 x G 14 x Y 1,8 cm
- Ağırlık: Verici 853 g, alıcı 246 g
- Renk: Siyah
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

## Package contents

- 1x HDBaseT™ Sinyal Uzatıcı Ayırıcı (verici birimi)
- 4x HDBaseT™ alıcı
- 5x IR verici kablosu (1,5 m)
- 5x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 24V/2,7A, 1,45 m)
- 5x 3 pin Phoenix konnektör
- 5x 5 pin Phoenix konnektör
- 10x montaj plakası
- 1x kullanım kılavuzu

**Logistics**

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	14.78	34.00	52.90	32.00	57,555.20
Packaging Unit Inside	1	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.70	16.00	25.50	29.50	12,036.00
Net single without Packaging	1	0.85	13.00	22.00	4.00	0.00

**More images:**



