

# DIGITUS Commutateur KVM, 2 ports, 4K / 30 Hz, USB-C / USB / HDMI (in), HDMI (out), réseau

DS-12901  
EAN 4016032479987



### Commutateur KVM 2 ports USB type C avec connexion réseau

Le DIGITUS® commutateur KVM 2 ports avec connexions USB-C™ et réseau vous permet de commander deux PC compatibles 4K avec un seul clavier et une seule souris USB. Passez facilement d'un PC à l'autre d'une simple pression sur un bouton, sans avoir à rebrancher tous les câbles. Le port réseau Gigabit permet d'accéder facilement au réseau via le port USB-C™. La sortie vers un écran se fait via la sortie HDMI intégrée. Les signaux audio du microphone et des haut-parleurs peuvent également être commutés. De plus, un autre port USB-C™ et deux ports USB-A (2.0) sont situés sur la face avant, ils peuvent ainsi être utilisés pour d'autres périphériques comme des clés USB ou des disques durs externes. Des LED d'état sur la face avant du commutateur vous indiquent à tout moment l'appareil en cours d'utilisation. Le commutateur se caractérise également par un boîtier métallique robuste.

**Le commutateur KVM de dernière génération est compatible avec les ordinateurs portables équipés d'un port USB-C™ d'une part et les appareils HDMI / USB conventionnels d'autre part. Le périphérique USB-C™ est directement connecté à l'alimentation et au réseau via le câble USB-C™.**

- Entrées : 1 x HDMI (ordinateur), 1 x USB-C™ (ordinateur), 1 x réseau Gigabit (RJ45), 2 x USB A (clavier / souris), 1 x alimentation USB-C™ (en option)
- Sortie : HDMI (vidéo)
- Ports supplémentaires sur la face avant : 2 x ports USB A 2.0, 1 x entrée audio, 1 x sortie audio, 1 x USB-C™ (uniquement pour les ordinateurs équipés d'un port USB-C™)

- Le commutateur KVM fournit une connexion LAN intégrée pour les ordinateurs portables équipés d'un port USB-C™
- Entrées/sorties audio : Prise Jack 3,5 mm
- LED d'état sur la face avant : 2 x affichage de l'ordinateur en cours d'utilisation
- Interrupteur : Commutation PC1 / PC2
- Temps de commutation : 0,2 s
- Version HDMI® : 1.4
- Version HDCP : 1.4/2.2
- Résolution UHD : 3840 x 2160p / 30 Hz
- Sous-échantillonnage : YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Bande passante HDMI : 10,2 Gbit/s tous canaux (3,4 Gbit/s par canal)
- Profondeur de couleur HDMI® : 24/36 Bits (tous les canaux)
- Alimentation via le port USB-C™ à l'arrière
- Consommation électrique maximale : 20 V / 5 A / 100 W max.
- Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C
- Température de stockage : -20 °C à 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 0 % à 80 % HR (sans condensation)
- Matériau du boîtier : Métal
- Dimensions : 150 x 88 x 26 mm (l x P x H)
- Poids : 400 g
- Couleur : Noir

### Package contents

- 1 x commutateur KVM, 2 ports, HDMI, USB-C
- 1 x guide de démarrage rapide
- 1 x câble KVM 1,2 m
- 1 x câble USB-C 0,5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	21.00	49.50	53.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.00	19.80	9.80	2,522.52
Net single without Packaging	1	0.40	8.80	15.00	2.60	0.00

More images:

