

DIGITUS KVM-switch, 2-poorts, 4K/30 Hz, USB-C/USB/HDMI in, HDMI out, netwerk

DS-12901
EAN 4016032479987



2-poorts type C KVM met netwerk aansluiting

De DIGITUS® 2-poorts KVM-switch met USB-C™ en netwerk aansluiting geeft u de mogelijkheid om twee, voor 4K-geschikte pc's met één enkel USB-toetsenbord en muis te bedienen. Comfortabel met een toetsaanslag switchen tussen de beide pc's, zonder dat u alle kabels opnieuw hoeft aan te sluiten. De Gigabit-netwerkaansluiting maakt via de USB-C™-aansluiting een comfortabele toegang tot het netwerk mogelijk. De uitgave naar een monitor gebeurt via de geïntegreerde HDMI-uitgang. Ook kan er geschicht worden tussen de audiosignalen van microfoon en luidsprekers. Bovendien staan aan de voorzijde nog een USB-C™-poort en twee USB-A (2.0) poorten ter beschikking, die voor verdere randapparatuur zoals USB-sticks of externe harde schijven kunnen worden gebruikt. LED-indicators aan de voorzijde van de switch geven te allen tijde het actueel gebruikte apparaat weer. De KVM-switch wordt afgerond met een robuuste, metalen behuizing.

De KVM-switch van de nieuwste generatie ondersteunt enerzijds USB-C™-notebooks en anderzijds conventionele HDMI-/USB-apparaten. Het aangesloten USB-C™ apparaat wordt met de aangesloten USB-C kabel rechtstreeks verbonden met het elektriciteitsnet en het netwerk.

- Ingangen: 1x HDMI computer, 1x USB-C™ computer, 1x Gigabit-netwerk (RJ45), 2x USB A (toetsenbord/muis), 1x USB-C™ Power (optioneel)
- Uitgang: HDMI video
- Extra aansluitingen voorzijde: 2x USB A 2.0, 1x audio-ingang, 1x audio-uitgang, 1x USB-C™ (alleen voor USB-C™-computer)

- Biedt een in de KVM-switch geïntegreerde LAN-verbinding met een USB-C™-notebook
- Audio in-/uitgangen: 3,5 mm jack-aansluitingen
- Led-indicators aan de voorzijde: 2x, geeft de actieve computer weer
- Schakelaar: switchen tussen pc 1 en pc 2
- Omschakeltijd: 0,2s
- HDMI® versie: 1.4
- HDCP versie: 1.4/2.2
- UHD-resolutie: 3840 x 2160p/30 Hz
- Subsampling: YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
- Bandbreedte HDMI®: 10,2 Gbps alle kanalen (3,4 Gbps per kanaal)
- Kleurdiepte HDMI®: 24/36 bit (alle kanalen)
- Stroomvoorziening via USB-C poort aan de achterzijde
- Maximaal energieverbruik: 20 V/5 A/100 W max.
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 50 °C
- Opslagtemperatuur: 20°C ~ 60°C
- Bedrijfsvochtigheid: 0% - 80% RH (niet-condenserend)
- Behuizingsmateriaal: metaal
- Afmetingen: 150 x 88 x 26 mm (b x d x h)
- Gewicht: 400 g
- Kleur: zwart

Package contents

- 1x KVM-switch, 2-poorts, HDMI, USB-C
- 1x snelstartgids
- 1x KVM kabel 1,2 m
- 1x USB-C kabel 0,5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	21.00	49.50	53.50	55,613.20
Packaging Unit Inside	1	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.04	13.00	19.80	9.80	2,522.52
Net single without Packaging	1	0.40	8.80	15.00	2.60	0.00

More images:

