

DIGITUS Estación de acoplamiento universal, USB 3.0, Travel

DA-70894
EAN 4016032480914



Estación de acoplamiento universal USB 3.0, 7 puertos, Travel 2 vídeo, 2 USB 3.0, RJ45, 2 lectores de tarjetas

Con la estación de acoplamiento universal Travel USB 3.0 de DIGITUS® siempre dispondrá de las interfaces más importantes. La estación de acoplamiento amplía su notebook con siete puertos adicionales. Ofrece dos interfaces de vídeo (HDMI y VGA). La resolución máxima compatible (HDMI): 2560 x 1140@50Hz. Para este fin ofrece dos conexiones USB 3.0. A través de la conexión de Gigabit Ethernet, su notebook también se puede incorporar en la red a través del cable. El conjunto se completa con un lector de tarjetas desmontable con 2 ranuras para tarjetas MicroSD y SD. Gracias a su tamaño compacto, su peso reducido y el cable de conexión que se puede guardar, la estación de acoplamiento cabe en cualquier bolsillo, con lo cual es perfecta para el viaje.

Dispondrá siempre de las interfaces más importantes - amplía su notebook con 7 conexiones adicionales a través de un solo puerto USB-3.0

- Compatible con Ultra HD (30 Hz), resolución 3840 x 2160p (HDMI)
- 1 x HDMI (resolución UHD, 4K/30 Hz)
- 1 VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2 puertos USB 3.0 para la transmisión de datos en Super-Speed

- 1 conexión Gigabit Ethernet - conexión del notebook con la red a través del cable (10/100/1000 Mb/s)
- 2 lectores de tarjetas (MicroSD/SD)
- Cable de conexión USB-C™ (10 cm) para guardar - el cable de conexión se puede guardar en la carcasa
- Dimensiones: Long. 12,0 x anch. 5,5 x prof. 2,0 cm

Attributes

- Carcasa: Plástico
- Conector LAN (RJ45): sí
- Lector de tarjetas: sí
- Número de puertos de pantalla: 2
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 2
- Número de puertos USB A: 2
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI, VGA

Package contents

- 1x estación de acoplamiento USB 3.0
- 1x adaptador de USB-A a USB-C
- 1x cable micro USB a USB-A (60 cm)
- CD de controladores
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	25	6.60	15.50	23.40	52.00	18,860.40
Packaging Unit Inside	1	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.26	22.00	10.00	2.50	550.00
Net single without Packaging	1	0.19	5.50	12.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com