

# DIGITUS Station d'accueil Thunderbolt™ 3 8K, USB Type-C™

DA-70895

EAN 4016032480921



## Station d'accueil Thunderbolt 3 8K, USB Type-C 2 x vidéo, 3 x USB 3.0, 1 x USB-C, RJ45, audio

La station d'accueil Thunderbolt™ 3 de DIGITUS® ajoute 11 ports supplémentaires à votre ordinateur portable à partir d'un seul port USB-C™. Il dispose entre autres de 2 ports vidéo DisplayPort pour le raccordement d'un écran, d'un projecteur et d'un téléviseur. Grâce à la prise en charge du double écran, ils peuvent être utilisés simultanément. Sous Windows, un signal vidéo peut être envoyé simultanément sur les 2 ports vidéo différents (mode SST), et 2 signaux vidéo différents peuvent également être envoyés sur les deux ports graphiques (mode MST). Sous Mac OS, seul le mode SST est pris en charge. Les autres interfaces vous offrent des connexions à tous les ports habituels qu'une station d'accueil moderne est censée offrir. Par exemple, une connexion réseau, des ports USB supplémentaires (USB-C™, USB A), une sortie audio et deux lecteurs de cartes indépendants. Grâce au port USB-C™ intégré doté de la fonction PD Charging, vous pouvez recharger votre ordinateur portable pendant que vous utilisez la station d'accueil. La station d'accueil offre également plusieurs ports USB-C et USB 3.0 pour le transfert de données, le raccordement de périphériques tels que la souris et le clavier ainsi que pour le chargement d'appareils mobiles. Profitez davantage de votre ordinateur portable et élargissez vos possibilités – il vous suffit de disposer d'un port USB-C™.

### La station d'accueil Thunderbolt 3 offre 11 connexions supplémentaires, notamment pour la vidéo, les données, l'alimentation, Ethernet et l'audio.

- Convient aux ordinateurs portables avec connexion Thunderbolt™ 3
- Supporte la résolution UHD-2 jusqu'à 8K/30Hz jusqu'à 7680 x 4320p
- Support du double affichage - possibilité de connecter 2 écrans en même temps
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gen 1)
- 1 x port USB Type-C™ comme connexion au notebook/laptop
- 2 x port USB 3.0 (transfert de données 10 Gbps max.), un port avec support BC 1.2 supplémentaire (max. 1,5A)
- 1 x port USB 3.0 (transfert de données 5 Gbps max.)
- 2 x connecteur DisplayPort (max. 8K/30Hz)
- 1 x port Gigabit Ethernet - connexion de l'ordinateur portable à Internet / LAN

- 2 x lecteurs de cartes (microSD / SDHC, SDHX, MMC) - fonctionnement parallèle possible
- 1 x prise jack audio stéréo (3,5 mm)
- Supporte DisplayPort Alternate Mode
- Support DisplayPort (DP) 1.2
- Supporte les modes SST et MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Sortie simultanée de deux signaux de sortie vidéo - Résolution : mode SST max. 3840p/60Hz, mode MST max. 7680p/30Hz
- Dimensions : L 14,7 x l 8,0 x P 1,7 cm
- poids : 890 g
- Couleur : Gris / Noir
- Tous les ports USB-C™ ne prennent pas en charge toutes les fonctions de la norme USB Type-C™. Assure-toi que le port USB-C™ de ton ordinateur portable supporte le DisplayPort Alternate Mode (modes DP-Alt) ainsi que l'USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certaines cartes graphiques ont une prise en charge limitée de la MST, tandis que certains écrans limitent également la résolution disponible.
- Sur les MacBook équipés du chipset M1, seul un moniteur externe supplémentaire peut être connecté.
- "Adaptateur secteur : Entrée : AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A / Sortie : 20 V / 6 A"
- Boîtier : Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Lecteur de carte: Oui
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 3
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: DisplayPort

### Package contents

- 1 x station d'accueil Thunderbolt™ 3 8K, USB Type-C™
- 1 x câble de raccordement Thunderbolt™ 3 (30cm)
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	45.60	39.00	55.00	36.00	77,220.00
Packaging Unit Inside	1	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.28	18.00	26.50	6.50	3,100.50
Net single without Packaging	1	0.89	8.00	14.80	1.80	0.00

More images:

