

DIGITUS Câble Optique Actif 100 Gbit/s QSFP28, 5 m

DN-81625
EAN 4016032480983



Câble optique actif 100G QSFP28 à QSFP28 MMF 850 nm, 5 m

"Les DIGITUS® câbles AOC 100G QSFP28 représentent une solution de connexion à courte distance performante et écoénergétique. Ils sont conformes aux normes SFF-8431 SFP+ Electrical MSA, SFF-8432 SFP+ Mechanical MSA et QSFP28 MSA compliant. 4 canaux Full Duplex sont utilisés, chaque canal étant capable de transmettre des données à des vitesses allant jusqu'à 25 Gbit/s, soit un débit agrégé allant jusqu'à 103,1 Gbit/s. Les DIGITUS® câbles actifs 100G QSFP+ AOC offrent une densité de ports élevée et des économies de coûts pour l'ensemble du système. Grâce à la programmation spécifique de chaque câble QSFP28, une adaptation aux besoins de n'importe quel environnement informatique peut être garantie en toute sécurité".

Connexions Ethernet 100 gigabits, connexions Infiniband, infrastructure de câblage pour les centres de données. Marques compatibles : Compatible avec Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

- Distance maximale 5 m
- Modules émetteurs-récepteurs 4 canaux Full Duplex
- 4 canaux faisceau VCSEL 850nm, 4 canaux faisceau photodiode PIN

- Taux de transfert de données jusqu'à 28,05 Gbit/s par canal, 100 Gbit/s au total
- Longueur de connexion maximale de 70 m pour OM3 MMF et 100 m pour OM4 MMF
- Facteur de forme QSFP hot-pluggable, Prise de raccordement MPO unique
- Fonction de diagnostic numérique intégrée
- Tension d'alimentation 3,3 V ; Faible consommation électrique : < 3,5 W
- Température de fonctionnement du boîtier : 0 à 70 °C
- Conforme à la norme RoHS 6 (sans plomb)
- SFF-8431 SFP+ Elektrischer MSA
- SFF-8432 SFP+ Mechanisch MSA
- Température de stockage : -40 °C à 85 °C
- Marques compatibles : Compatible avec Allnet, Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Support DDM: Non

Package contents

- 1 x câble AOC 5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	90	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.28	5.80	1.40	1.10	0.00