

DIGITUS 8K DisplayPort aansluitkabel 1.4 versie

DB-340201-020-S
EAN 4016032481010



PREMIUM DP1.4 DP naar DP 8K/60 Hz, 2m Aluminiumbehuizing, gold plated, ondersteunt 8K/60 Hz

Met deze kabelstandaard ondersteunt deze DisplayPort-kabel alle hedendaagse eisen - van het afspelen van UHD 8K-inhoud met hoge resolutie, via 8-kanaals audio-overdracht, tot het ondersteunen van HDCP en DPCP coderingen. Spiegel uw laptop/desktop op een grote monitor of breid uw desktop uit met nog een display met displayport. Razendsnelle gegevensoverdracht zonder haperingen is gegarandeerd met deze hoogwaardige kabel, zelfs bij veeleisende grafische toepassingen of games. Vergulde contacten en een dubbele afscherming van de kabels zorgen voor een perfecte geleiding en een storingsvrije overdracht.

De Digitus 8K DisplayPort aansluitkabel 1.4 versie voldoet nu al aan de eisen van toekomstige apparaten met een hoge resolutie (tv, beamer, monitor) van de volgende generatie. Ultieme 8K beleving met Ultra-HD II resoluties tot 7680 x 4320 pixels

- Resolutie: 7680 x 4320p / 60 Hz (UHD-2)
- Ondersteunt 8K 3D
- Signaaloverdrachtsnelheid tot 32,4 Gbps (max. bandbreedte)
- Ondersteunt tot 120Hz bij 4K & Full HD (1080p)
- Bemonstering: YUV 4:4:4
- HDCP-versie: 2.2
- DisplayPort-versie: 1.4
- Ondersteunde kleurdiepte: 16-bits diepe kleur
- Ondersteunt HDR
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt Lip-Sync (audio/video synchronisatie)
- Ondersteunt stereoscopische 3D-video
- Ondersteunt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatdetectie)

- Ondersteunt DVI versie 1.0 (in combinatie met adapters)
- Ondersteunt voorwaartse foutcorrectie (FEC)
- Ondersteuning voor meerdere audio-/videostreams
- 21:9 Cinemascope-ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiovermogen
- Ondersteunt DTS-HD master audio bitstream
- Ondersteunt Super Audio CD (DSD)
- Ondersteunt DVD-Audio
- Ondersteunt Blu-Ray disc en HD-DVD audio en video
- Kabeldiameter: 6,8 mm
- OM-versie: OM3
- Bedrijfstemperatuur: -20 ~ 60°C
- Relatieve vochtigheid: 0 - 95% RH
- AWG: 30
- Motorkap: Aluminium behuizing
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DP, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.4
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: zwart
- Lengte: 2 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 8K DisplayPort aansluitkabel 1.4 versie (2m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	6.00	36.00	39.00	25.00	35,100.00
Packaging Unit Inside	5	0.75	26.00	20.00	7.00	3,640.00
Packaging Unit Single	1	0.15	16.00	16.00	2.00	512.00
Net single without Packaging	1	0.13	15.00	15.00	2.50	0.00

More images:

