

DIGITUS USB Typ C <=> DisplayPort bidirectionele adapterkabel

AK-300334-020-S
EAN 4016032481072



USB type-C op DisplayPort bidirectioneel max. resolutie 8K@ 30 Hz, lengte: 2 m, zwart

De DIGITUS USB Typ C <=> DisplayPort bidirectionele adapterkabel ondersteunt de overdracht van een USB Typ C bron naar een DisplayPort interface. Tevens ondersteunt hij de overdracht van een DisplayPort bron naar een USB Typ C interface. Zo kunt u bijvoorbeeld uw laptop (voorzien van USB Typ C) met uw monitor, tv of beamer (DisplayPort interface) verbinden. Of u verbindt uw pc (DisplayPort-uitgang) met een monitor (USB Typ C-interface). De voeding verloopt via de USB Port, een externe stroombron is dus niet noodzakelijk. De bidirectionele adapterkabel ondersteunt UHD resoluties tot max. 8K @ 30Hz. /4K @ 144 Hz. / 2K @ 165 Hz. Dit zorgt ervoor dat de volgende Gaming-Sessions- en Home-Cinema-ervaringen in hoge resoluties worden weergegeven. Bij gebruik met Mac-apparaten ondersteunt de kabel de spiegelingen- of uitbreidingsmodus en bij gebruik met Windows-apparaten ondersteunt hij de verdubbels- of uitbreidingsmodus.

De DIGITUS USB Type-C <=> DisplayPort bidirectionele adapterkabel ondersteunt de overdracht in beide richtingen (van USB-type-C-bronnen naar DP-geschikte displays of van DP-bronnen naar USB-C-geschikte displays).

- Ondersteunt: Resoluties tot 8K (7680x4320) bij een verversingssnelheid van 30Hz.
- Ondersteunt: Resoluties tot 4K bij 144Hz
- Ondersteunt: Resoluties tot 2K bij 165Hz
- Overdrachtssnelheid: 25,92 Gbit/s
- Ondersteunt de overdracht van audio- en videosignalen
- Motorkap: gegoten
- Afscherming: driefoudige afscherming

- Ferrietfilter: geen
- Lengte: 2,0 m
- Aansluiting 1: USB Type-C
- Aansluiting 2: DisplayPort
- USB-C-producten: ja
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- DisplayPort-standaard: DP 1.4
- Ondersteund: Multi-Stream Transport (MST)
- Werkende/opslagtemperatuur: 0°~45°/-10°~ 70°
- Relatieve vochtigheid: 5% ~ 90 % RH
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc die is uitgerust met DP, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-signaaluitvoer ondersteunt.
- De video-uitvoercapaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.
- Connector 1: DP, stekker
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.4
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 8K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 2 m
- Afscherming: driefoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- 1x USB type C <=> DisplayPort bidirectionele adapterkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	7.50	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.94	4.00	40.00	35.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	17.00	25.00	850.00
Net single without Packaging	1	0.09	10.00	2.20	200.00	0.00

More images:

