

DIGITUS USB typ C <=> DisplayPort Bidirektionell Adapterkabel

AK-300334-020-S
EAN 4016032481072



USB typ C till DisplayPort Bidirektionell max. upplösning 8K vid 30 Hz, längd: 2 m, svart

DIGITUS® USB typ C <=> DisplayPort Bidirektionell Adapterkabel stöder överföring från en USB typ C-källa till ett DisplayPort-gränssnitt. Den stöder även överföring från en DisplayPort-källa till ett USB typ C-gränssnitt. Därmed kan du till exempel ansluta din bärbara dator (som har USB typ C) till en skärm, tv eller projektor (DisplayPort-gränssnitt) eller ansluta din PC (DisplayPort-utgång) till en skärm (USB typ C-gränssnitt). Strömförsörjningen sker via USB-porten. Därmed behövs ingen extern strömkälla. Den bidirektionella adapterkabeln stöder UHD-upplösningar upp till 8K vid 30 Hz/4K vid 144 Hz/2K vid 165 Hz. På så sätt säkerställs spelsessioner och hembiopplevelser med hög upplösning. Vid användning med Mac-enheter stöder kabeln spegel- eller utökningsläget och duplicering- eller utökningsläget vid användning med Windows-enheter.

DIGITUS USB typ C <=> DisplayPort Bidirektionell Adapterkabel stöder överföring i båda riktningarna (från USB-typ C-källor till DP-kompatibla displayer eller från DP-källor till USB C-kompatibla displayer)

- Stödjer: Upplösningar upp till 8K (7680x4320) med en uppdateringsfrekvens på 30 Hz.
- Stödjer: Upplösningar upp till 4K vid 144 Hz
- Stödjer: Upplösningar upp till 2K vid 165 Hz
- Överföringshastighet: 25,92 Gbit/s
- Stödjer överföring av ljud- och videosignaler
- Motorhuv: gjuten
- Skärmning: trippelskärmning
- Ferritfilter: inget

- Längd: 2,0 m
- Anslutning 1: USB typ C
- Anslutning 2: DisplayPort
- USB-C-produkter: ja
- Kopparkärnor, folie och fläta är skärmdade för robusthet och tillförlitlig anslutning
- DisplayPort-standard: DP 1.4
- Stöd för: Multi-Stream Transport (MST)
- Drifts-/förvaringstemperatur: 0°C~45°C/-10°C~70°C
- Relativ luftfuktighet: 5% ~ 90 % RH
- Tillverkarens anvisningar:
- Om du ansluter en USB-C-skärm/TV/projektor till en DP-utrustad dator, se till att din USB-C-skärm stöder DisplayPort-signalutgång.
- Videoutgångskapaciteten beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar också den tillgängliga upplösningen.

Attributes

- DisplayPort standard: DisplayPort 1.4
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- HDTV-standard: Ultra HD 8K
- Kontakt 1: DP, kontakt
- Skydd: Gjutet
- Längd: 2 m
- AOC - aktiv optisk kabel: no
- Skärmning: Tredubbel skärmning

Package contents

- 1x USB typ C <=> DisplayPort Bidirektionell Adapterkabel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	7.50	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.94	4.00	40.00	35.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	17.00	25.00	850.00
Net single without Packaging	1	0.09	10.00	2.20	200.00	0.00

More images:



Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com