

DIGITUS USB Tip C <=> DisplayPort çift yönlü adaptör kablosu

AK-300334-020-S
EAN 4016032481072



DISPLAYPORT çift yönlüde USB Tip C maks. çözünürlük 8K@30Hz, uzunluk: 2m, siyah

DIGITUS USB-Tip C <=> DisplayPort çift yönlü adaptör kablosu, bir USB-Tip-C kaynağının bir DisplayPort arayüzüne aktarılmasını destekler. Aynı şekilde bir DisplayPort kaynağının bir USB-Tip-C arayüzüne aktarılmasını da desteklemektedir. Böylelikle örneğin laptopunuzu (USB-Tip-C donanımlı) monitöre, televizyona veya projeksiyon cihazına (DisplayPort arayüzü) bağlayabilirsiniz veya bilgisayarınızı (DisplayPort çıkışı) bir monitöre (USB-Tip-C arayüzü) bağlayabilirsiniz. Akım beslenmesi USB port üzerinden gerçekleşir, bu sayede harici bir güç kaynağına gerek kalmaz. Çift yönlü adaptör kablosu 8K @ 30Hz, /4K @ 144 Hz. / 2K @ 165 Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri desteklemektedir. Böylelikle bir sonraki oyun turnuvası ve ev sineması etkinliğinin yüksek çözünürlükte sunulmasını garanti altına alınmaktadır. Kablo, Mac cihazlarıyla kullanıldığında yansıma ve geliştirme modunu, Windows cihazlarıyla kullanıldığında ise çoğaltma ve geliştirme modunu desteklemektedir.

DIGITUS USB-Tip C <=> Her iki yöne aktarım için DisplayPort çift yönlü adaptör kablosu (USB-Tip-C kaynaklarından DP özellikli ekranlara veya DP kaynaklarından USB-C özellikli ekranlara)

- Destekler: 30Hz yenileme hızında 8K'ya (7680x4320) kadar çözünürlükler.
- Destekler: 144Hz'de 4K'ya kadar çözünürlükler
- Destekler: 165Hz'de 2K'ya kadar çözünürlükler
- İletim hızı: 25,92 Gbit/s
- Ses ve video sinyallerinin iletimini destekler
- Kaput: kalıplanmış
- Ekranlama: üçlü ekranlama

- Ferrit filtre: yok
- Uzunluk: 2.0 m
- Bağlantı 1: USB Tip-C
- Bağlantı 2: DisplayPort
- USB-C ürünleri: evet
- Sağlamlık ve güvenilir bir bağlantı için bakır damarlar, folyo ve örgü ekranlı
- DisplayPort standardı: DP 1.4
- Desteklenir: Çoklu Akış Aktarımı (MST)
- Çalışma/depolama sıcaklığı: 0~45~/-10~70
- Bağıl nem: %5 ~ %90 bağıl nem
- Üretici talimatları:
- Bir USB-C monitör/TV/projektörü DP donanımlı bir bilgisayara bağlarsanız, lütfen USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışı desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı monitörler kullanılabilir çözünürlüğü de sınırlar.
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.4
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 8K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Konektör 1: DP, fiş
- Renkli kablo: siyah
- Uzunluk: 2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Package contents

- 1x USB Tip C <=> DisplayPort çift yönlü adaptör kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	7.50	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.94	4.00	40.00	35.00	5,600.00
Packaging Unit Single	1	0.09	2.00	17.00	25.00	850.00
Net single without Packaging	1	0.09	10.00	2.20	200.00	0.00

More images:



Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com