

# DIGITUS Adaptador 4K HDMI - HDMI a DisplayPort

AK-330101-002-S  
EAN 4016032481102



### HDMI M a DP F con alimentación eléctrica externa 4K con 30 Hz. 0,2 m negro

«Con el adaptador 4K HDMI - HDMI a DisplayPort de DIGITUS puede conectar su ordenador portátil con un segundo monitor. De esta manera dispone de una pantalla adicional para trabajar de manera más eficiente. Los documentos, tablas y páginas web se pueden mostrar en varias pantallas. El cable adaptador soporta unas resoluciones de hasta 4K con 30 Hz. Disfrute de una calidad de imagen perfectamente nítida con colores más intensos y una riqueza de detalles netamente mayor que en los HD convencionales. El adaptador transmite contenidos Ultra HD a su monitor DisplayPort y soporta Surround-Audio de 7.1 canales. En la mayoría de las condiciones, la fuente de HDMI puede suministrar suficiente energía a este producto. La conexión USB-A solo se conecta si no hay suficiente energía»

**«Conecte mediante este adaptador de audio/vídeo HD digital de alto rendimiento su dispositivo de salida HDMI con su dispositivo de entrada DP.»**

- Compatible: Resoluciones de hasta 4K@30Hz.

- Compatible: Resoluciones de hasta 2K@30Hz.
- Compatible: Resoluciones de hasta 1920 x 1080 a 120 Hz.
- Admite: audio envolvente de 7.1 canales.
- Profundidad de color admitida: 48 bits de color profundo
- Admite: temporizaciones de video 3D
- Compatible: eDP-operator
- Soporta: Conversión de vídeo - RGB / YCC (4:4:4) => color de 16 bits
- Soporta: Conversión de color -YUV a RGB y de RGB a YUV
- Compatible con HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2
- Compatible con HDCP 1.4 y DPCP
- Conexión 1: HDMI tipo - A (enchufe)
- Conexión 2: DisplayPort (enchufe)
- Conexión 3: USB- A (alimentación)(enchufe)
- Longitud: 0,2 m
- Color: Negro
- AOC - Cable óptico activo: No
- AOC - cable óptico activo: no

#### Package contents

- 1 Adaptador 4K HDMI - HDMI a DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	14.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	4.00	30.00	20.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.00	32.50	1.00	65.00
Net single without Packaging	1	0.04	0.60	21.00	11.50	0.00

More images:



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)