

DIGITUS Câble adaptateur HDMI 4K – HDMI vers DisplayPort

AK-330111-020-S
EAN 4016032481119



Câble adaptateur HDMI vers DP, 2 m, 4K / 30 Hz Alimentation externe USB A

"Avec le DIGITUS Câble adaptateur HDMI 4K HDMI vers DisplayPort, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à un deuxième écran, ce qui vous permet de travailler plus efficacement. Les documents, tableaux et sites web peuvent être affichés sur plusieurs écrans. Le câble adaptateur prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 30 Hz. Profitez d'une qualité d'image ultra-nette avec des couleurs plus riches et beaucoup plus de détails que la HD traditionnelle. L'adaptateur transmet du contenu Ultra HD à votre écran DisplayPort et prend en charge l'audio Surround 7.1. La source HDMI est capable d'alimenter ce produit de manière suffisante dans la plupart des cas, le port USB A ne se connecte que lorsque l'alimentation est insuffisante".

"Raccordez la sortie HDMI d'un appareil à l'entrée DP d'un autre appareil grâce à ce câble audio/vidéo numérique HD haute performance."

- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 4K / 30 Hz.
- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 2K / 30 Hz.
- Prise en charge : Résolution jusqu'à 1920 x 1080 / 120 Hz.

- Prise en charge : Audio Surround 7.1.
- Profondeur de couleur prise en charge : 48 bits Deep Color
- Prise en charge : Timings Vidéo 3D
- Prise en charge de l'eDP
- Prise en charge : Conversion vidéo, RGB / YCC (4:4:4) => Couleur 16 bits
- Prise en charge : Conversion des couleurs, YUV vers RGB et RGB vers YUV
- Compatible avec HDMI 1.4 et Displayport 1.2
- Compatible avec HDCP 1.4 et DPCP
- Connecteur 1 : HDMI type A (mâle)
- Connecteur 2 : DisplayPort (mâle)
- Connecteur 3 : USB A mâle (alimentation)
- Longueur : 2 m
- Couleur : Noir
- AOC – Câble Optique Actif : Non
- Connecteur 1: Connecteur HDMI Type A
- AOC – Câble Optique Actif: Non

Package contents

- 1 x câble adaptateur HDMI 4K – HDMI vers DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

More images:



Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com