

# DIGITUS 4K HDMI-adapterkabel - HDMI på DisplayPort

AK-330111-020-S  
EAN 4016032481119



## HDMI på DP adapterkabel, 2 m, 4K@30Hz extern strömkälla USB A

”Med DIGITUS 4K HDMI-adapterkabeln - HDMI på DisplayPort kan du ansluta din bärbara dator till en extra bildskärm. Det ökar effektiviteten i ditt arbete. Dokument, tabeller och webbplatser kan visas på flera bildskärmar. Adapterkabeln stöder upplösningar upp till 4K vid 30 Hz. Njut av knivskarp bildkvalitet med mättade färger och en detaljrikedom som vida överträffar konventionell HD. Adaptern överför Ultra HD-innehåll till din DisplayPort-skärm och stöder 7.1-kanals surroundljud. HDMI-källan kan försörja denna produkt med tillräckligt med ström under de flesta omständigheter, USB-A-uttaget ansluts bara om strömförsörjningen är otillräcklig”

”Anslut denna digitala, högprestanda HD-ljud-/videokabel, din enhet med HDMI-utgång till din enhet med DP-ingång.”

- Stöder: Upplösningar upp till 4K@30Hz.
- Stöder: Upplösningar upp till 2K@30Hz.
- Stöder: Upplösningar upp till 1920 x 1080 @ 120 Hz.
- Stöder: 7.1-kanals surroundljud.
- Stöder följande färgdjup: 48 bitars Deep Color

- Stöder: 3D-Video-Timings
- Stöder: eDP
- Stöder: Video Convert - RGB / YCC (4:4:4) => 16 bitars färg
- Stöder: Färgkonvertering -YUV till RGB och från RGB till YUV
- Kompatibel med HDMI 1.4 och DisplayPort 1.2
- Kompatibel med HDCP 1.4 och DPCP
- Uttag 1: HDMI typ A (kontakt)
- Uttag 2: DisplayPort (kontakt)
- Uttag 3: USB A (strömförsörjning)(kontakt)
- Längd: 2 m
- Färg: Svart
- AOC - Aktiv Optisk Kabel: Nej

### Attributes

- Kontakt 1: HDMI typ A, kontakt
- AOC - aktiv optisk kabel: no

### Package contents

- 1x 4K HDMI-adapterkabel - HDMI på DisplayPort

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	8.00	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	1.33	4.80	40.00	35.00	6,720.00
Packaging Unit Single	1	0.13	1.20	25.00	14.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.13	1.20	20.00	9.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)