

DIGITUS USB-3.0 Gen.1, USB type C aansluitkabel

DB-300220-010-S
EAN 4016032481164



USB-C naar USB-C, PD60W, Gen1 USB 3.0 verbindingkabel 1 m / 4 K

De Digitus® USB 3.0 Gen.1 aansluitkabel is de allrounder onder de kabels. Dankzij het Thunderbolt 3-protocol zijn PCI Express, DisplayPort en host-to-host overdrachten mogelijk. Met deze kabel kunt u audio-/videosignalen, data en stroom overdragen. De dataoverdrachtssnelheid bedraagt 5 Gbit/s. U kunt dus grote bestanden, zoals films en muziek binnen enkele seconden overdragen. De videosignalen worden max. in 4K doorgegeven bij een beeldherhalingsfrequentie van 60 Hz. Dankzij de USB Power Delivery is de laadfunctie gegarandeerd. Met de bijbehorende lader kunt u uw smart apparaten met max. 60 W (3 A / 20 V) in korte tijd opladen. De USB-type-C interface biedt een brede compatibiliteit met apparaten met deze aansluiting mogelijk.

Ondersteunt de volgende overdrachtswijzen: audio/video/gegevensoverdracht/laadfunctie

- Ondersteunt: 4K @ 60Hz
- Ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met Thunderbolt 3 en USB 2.0
- Ondersteunt USB Power Delivery met 20V, 3A en 60W
- Kernmateriaal: CU
- Kleuraansluitingen: Grijs
- OD: 4,3 mm


- Materiaal: TPE
- Bedrijfstemperatuur: -20°C - 60°C
- Opslagtemperatuur: -10°C - 50°C
- Vochtigheid: 95%
- Buigradius: 60
- Treksterkte: 4kg/min
- Instructies van de fabrikant:
- Als je een USB-C monitor/tv/projector aansluit op een pc met USB Type-C, zorg er dan voor dat je USB-C beeldscherm DisplayPort-signaaluitvoer ondersteunt.
- De video-uitvoer capaciteit hangt af van de grafische kaart van je notebook en het aangesloten beeldscherm. Sommige beeldschermen beperken ook de beschikbare resolutie.
- Connector 1: USB C, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Ferrietfilter: geen
- Kabelkleur: zwart
- USB compatibiliteit: USB 3.0 / 3.1
- Lengte: 1 m

Package contents

- 1x USB-3.0 Gen.1, USB type C aansluitkabel (1m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.03	10.00	11.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com