

# DIGITUS USB-3.0 Gen.1, USB typ-C förlängningskabel; M/F

DB-300230-010-S  
EAN 4016032481188



## USB-C/M till USB-C/F PD 60W Gen1 USB3.0 förlängningskabel 1m 4K@60Hz

Digitus® USB 3.0 Gen.1 förlängningskabel är en verklig allroundkabel. Thunderbolt 3-protokollet möjliggör PCI Express-, DisplayPort- och host-till-host-överföringar. Den här kabeln kan överföra audio/videosignaler, data och ström. Dataöverföringshastigheten uppgår till 5 Gbit/s. Därmed kan stora datamängder som t.ex. filmer och musik överföras på några sekunder. Videosignalerna överförs max. i 4K med en uppdateringshastighet på 60 Hz. USB Power Delivery säkerställer laddfunktionen. Med motsvarande laddare kan du ladda dina smarta enheter på kort tid med max. 60 W (3 A / 20 V). USB typ C-gränssnittet möjliggör bred kompatibilitet med denna anslutning.

### Stöder följande överföringstyper: audio/video/dataöverföring/laddfunktion

- Stödjer: 4K @ 60Hz
- Stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s
- Bakåtkompatibel med Thunderbolt 3 och USB 2.0
- Stödjer USB Power Delivery med 20V, 3A och 60W
- Kärnmaterial: CU
- OD: 4,3 mm
- Material: TPE

- Driftstemperatur: -20°C - 60°C
- Förvaringstemperatur: -10°C - 50°C
- Luftfuktighet: 95%
- Böjningsradie: 60
- Draghållfasthet: 4 kg/min
- Tillverkarens anvisningar:
- Om du ansluter en USB-C-skärm/TV/projektor till en dator som är utrustad med USB Type-C, se till att din USB-C-skärm stöder DisplayPort-signalutgång.
- Videoutgångskapaciteten beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar också den tillgängliga upplösningen.

### Attributes


- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 3.0/3.1
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: USB-C-uttag
- Kontaktyta: nickelpläterad
- Längd: 1 m

### Package contents

- 1x USB-3.0 Gen.1, USB typ-C förlängningskabel; M/F (1m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	5.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	20	0.90	36.00	24.00	7.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.04	22.00	5.50	2.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)