

DIGITUS USB-3.0 Gen.1, USB Type -C uzatma kablosu; M/F

DB-300230-010-S
EAN 4016032481188



USB-C/M'den USB-C/F'ye 60W Gen1 USB3.0 Uzatma kablosu 1m 4K@60Hz

Digitus® USB 3.0 Gen.1 uzatma kablosu, kablolar arasında her yönde kullanılabilen üründür. Thunderbolt 3 protokolü sayesinde PCI Express, DisplayPort ve Host'tan Host'a aktarımlar yapılabilir. Bu kabloyla ses/video sinyalleri, veri ve akım aktarabilirsiniz. Veri aktarım hızı 5 Gbit/s'dir. Bu şekilde film ve müzik gibi büyük veriler saniyeler içinde aktarılabilir. Video sinyalleri maks. 4K olarak, 60 Hz görüntü tekrarlama oranıyla aktarılmaktadır. USB Power Delivery sayesinde şarj fonksiyonu sağlanmaktadır. Uygun şarj cihazıyla maks. 60 W (3 A / 20 V) ile en kısa sürede akıllı cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. USB-Tip-C arayüzü, bu bağlantıya sahip cihazlar için geniş bir uyumluluk sağlamaktadır.

Aşağıdaki aktarım türlerini destekler: Ses/Video/Veri aktarımı/Şarj fonksiyonu

- Destekler: 4K @ 60Hz
- 5 Gbit/sn'ye kadar veri aktarım hızlarını destekler
- Thunderbolt 3 ve USB 2.0 ile geriye dönük uyumlu
- 20V, 3A ve 60W ile USB Güç Dağıtımını destekler
- Çekirdek malzemesi: CU
- Dış çap: 4,3 mm

- Malzeme: TPE
- Çalışma sıcaklığı: -20°C - 60°C
- Depolama sıcaklığı: -10°C - 50°C
- Nem oranı: %95
- Bükme yarıçapı: 60
- Çekme mukavemeti: 4kg/dk
- Üretici talimatları:
- USB Type-C ile donatılmış bir bilgisayara USB-C monitör/TV/projektör bağlarsanız, lütfen USB-C ekranınızın DisplayPort sinyal çıkışını desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış kapasitesi dizüstü bilgisayarınızın grafik kartına ve bağlı monitöre bağlıdır. Bazı monitörler mevcut çözünürlüğü de sınırlar.
- Ferrit filtre: yok
- Konektör 1: USB C, fiş
- Konektör 2: USB-C jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: siyah
- USB uyumluluğu: USB 3.0/3.1
- Uzunluk: 1 m

Package contents

- 1x USB-3.0 Gen.1, USB Type -C uzatma kablosu; M/F (1m)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	5.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
Packaging Unit Inside	20	0.90	36.00	24.00	7.00	6,048.00
Packaging Unit Single	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
Net single without Packaging	1	0.04	22.00	5.50	2.00	0.00

More images:

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara dâşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com