

DIGITUS Cavo di ricarica a spirale per autoveicolo, 5 m, da tipo 2 a tipo 2

DK-1P32-S-050
EAN 4016032481478



Autoveicolo - monofase, 240V, 32A, 5 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 versione a spirale

Il cavo di ricarica per autoveicolo Digitus K-1P32-S-050 permette di collegare facilmente qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica di tipo 2 sono certificati secondo EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e classe di protezione IP55.

Cavo di ricarica a spirale da tipo 2 a tipo 2, protezione IP55, monofase, fino a 32 A.

- Tipo: Cavo a spirale
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Lunghezza utilizzabile: 3,5 m
- Tipo di cavo di ricarica: 3 x 6 mm²+2 x 0,5 mm²

- Colore: nero
- Rivestimento: TPU
- Spina: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza nominale: 7,4 kW
- Corrente nominale: 32 A
- Fasi di connessione: 1
- Temperatura di funzionamento: -30°+50°
- Grado di protezione: IP55 (protetto contro i getti d'acqua)

Package contents

- Cavo di collegamento a spirale per autoveicolo 5m tipo 2
- Guida di avvio rapido

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 5 | 14.85 | 63.00 | 38.00 | 38.00 | 90,972.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 2.97 | 35.00 | 35.00 | 15.00 | 18,375.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:



