

# DIGITUS Smart PDU, Input Monitored, ingang 1x16A, uitgangen 20 x C13, 4 x C19

DN-95640  
EAN 4016032481614



**PDU met ingangsbewaking, verticaal, 16A, 20x C13, 4x C19 3 m kabel, IEC60309 16A stekker**

De DIGITUS® Smart PDU mist de elektrische parameter bij de ingang. Instelbare drempelwaarden met alarm verhogen de beschikbaarheid van de aangesloten verbruikers. Met de geïntegreerde communicatiekaart kunnen tot 5 PDU's via één IP-adres onderling worden verbonden en kunnen alle aangesloten eenheden op afstand worden bewaakt en onderhouden. Een geïntegreerd display toont meetwaarden en de status van de PDU. Op de communicatiekaart kunnen extra externe sensoren (temperatuur, luchtvochtigheid, deurcontacten, rook of water) worden aangesloten. De PDU kan zonder gereedschap of permanent worden geïnstalleerd in DIGITUS®-racks of andere kastsystemen met bijbehorende aansluitingen.

**Stroomverdeling met mogelijkheden voor bewaking op afstand in compact ontwerp voor IT-netwerk- en serverracks.**

- Ingangsbewaking: Stroom (A), spanning (V), energie (kWh), vermogen (kW), vermogensfactor
- Door gebruiker gedefinieerde drempelwaarden voor spanning en stroom
- Omvangrijk door gebruiker gedefinieerd alarmmanagement (remote en lokaal)
- 2 sensorpoorten voor aansluiting van externe sensoren (temperatuur, vochtigheid, deurcontacten, rook of water), uitbreidbaar met externe sensorbox
- Daisy-Chaining van tot vijf PDU's (inclusief masterapparaat)
- Interne opslag van alarmberichten en meetwaarden (grafische weergave)
- Firmwareupdate van de PDU remote of via USB mogelijk

- Gebruikersbeheer voor maximaal 10 gebruikers
- Remote aansluitingen: 10/100 Mbps Ethernet, serieel RS485, USB
- Protocole: HTTP(s), SSL, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, UDP, SSH, DNS, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus RTU
- Encryptie: TLS1.3
- Ingang: Stekker IEC60309 1ph/N/PE 6 h, 230 V / 16A
- Uitgang: Apparaatstopcontact IEC60320 20 x C13 (max. 10A per uitgang), 4 x C19 (max. 16A per uitgang)
- Invoerkabel: Kabeldiameter 2,5 mm², lengte: 3m
- Afmetingen (mm, LxBxH): 1850 x 56 x 52
- Temperatuur (in bedrijf / opslag): 0°C ~ 45°C / -20°C ~ 70°C
- Vochtigheidsbereik (in bedrijf / opslag): 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (niet-condenserend)
- Maximale hoogte, boven NAP (in bedrijf / opslag): 0 - 3.000 m / 0 - 15.000 m
- Goedkeuringen: CE-conformiteit
- Fase: 1 f
- Ingangsstekker: IEC 60309 16A 1ph/N/PE 6 h
- Installatie: Rack 0U
- Meting: PDU meting
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

**Package contents**

- 1 x Smart PDU, Input Monitored, 1-fasig IEC60309 stekker, 20 x C13, 4 x C19
- 1 x bevestigingshaak standaard
- 1 x bevestigingstool gereedschapsloze montage
- 1 x Quickstart Guide

| Logistics                    |              |             |            |            |             |            |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³        |
| Packaging Unit Carton        | 4            | 40.00       | 42.50      | 216.50     | 32.00       | 294,440.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 10.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 10.00       | 19.50      | 214.00     | 14.50       | 60,508.50  |
| Net single without Packaging | 1            | 8.50        | 5.60       | 185.00     | 5.20        | 0.00       |

More images:

