

# DIGITUS Akıllı PDU, çıkış izlemesi, giriş 1x16A, çıkışlar 20 x C13, 4 x C19

DN-95640

EAN 4016032481614



## Giriş izlemeli PDU, dikey, 16 A, 20 x C13, 4 x C19 3 m kablo, IEC60309 16 A fiş

DIGITUS® Smart PDU, girişteki elektriksel parametreleri ölçer. Alarmlı ayarlanabilir hızlı değerleri, bağlı tüketicilerin kullanılabilirliğini artırır. Entegre iletişim kartı, bir IP adresi üzerinden maksimum 5 adet PDU'nun birbirine bağlanmasını ve bağlı tüm ünitelerin uzaktan izlenmesini ve bakımını sağlar. Entegre bir ekran, ölçülen değerleri ve PDU'nun durumunu gösterir. İletişim kartına ek harici sensörler (sıcaklık, nem, kapı kontakları, duman veya su) bağlanabilir. PDU, DIGITUS® raflarına veya diğer muhafaza sistemlerine, aletsiz veya kalıcı olarak karşılık gelen montajlarla monte edilebilir.

## BT ağı ve sunucu rafları için kompakt bir tasarımda uzaktan izleme özelliklerine sahip güç dağıtımı.

- Giriş monitörü: Akım (A), Gerilim (V), Enerji (kWh), Güç (kW), Güç faktörü
- Gerilim ve akım için kullanıcı tanımlı hızlı değerler
- Kapsamlı kullanıcı tanımlı alarm yönetimi (uzaktan ve yerel)
- Harici sensörleri (sıcaklık, nem, kapı kontakları, duman veya su) bağlamak için 2 sensör portu, harici sensör kutusuyla genişletilebilir
- Beş adet PDU'ya kadar halka zincirleme bağlantı (ana cihaz dahil olmak üzere)
- Alarmların ve ölçülen değerlerin dahili olarak depolanması (grafiksel gösterim)
- PDU'nun ürün yazılımı güncellemesi uzaktan veya USB üzerinden mümkündür
- 10 kullanıcıya kadar kullanıcı yönetimi

- Bağlantılar: 10/100 Mbps Ethernet, seri RS485, USB
- Protokoller: HTTP(s), SSL, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, UDP, SSH, DNS, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus RTU
- Şifreleme: TLS1.3
- Giriş: Fiş IEC60309 1ph/N/PE 6h, 230V / 16A
- Çıkış: Cihaz soketleri IEC60320 20 x C13 (maks. 10A çıkış başına), 4 x C19 (maks. 16A çıkış başına)
- Kablo: Kablo kesiti 2,5 mm<sup>2</sup>, Uzunluk: 3m
- Ölçüler (mm, UxGxY): 1850 x 56 x 52
- Sıcaklık aralığı (çalışma/depolama): 0° C ila 45° C / -20° C ila 70° C
- Nem aralığı (çalışma/depolama): %5 - %95 bağıl nem / %5 - %95 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Deniz seviyesinden maksimum yükseklik (çalışma/depolama): 0 - 3.000 m / 0 - 15.000 m
- Onaylar: CE-Uygunluğu
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60309 16A 1ph/N/PE 6h
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 0U
- Ölçüm: PDU Ölçüm
- Volt: 230 V

## Package contents

- 1 x Akıllı PDU, giriş monitörü, 1 fazlı IEC60309 fiş, 20 x C13, 4 x C19
- 1 x Sabitleme braketi standardı
- 1 x Montaj aleti aletsiz montaj
- 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	40.00	42.50	216.50	32.00	294,440.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	10.00	19.50	214.00	14.50	60,508.50
Net single without Packaging	1	8.50	5.60	185.00	5.20	0.00

More images:

