

DIGITUS Smart PDU, Outlet Monitored & Switched, ingang 1x16A, uitgangen 20 x C13, 4 x C19

DN-95643
EAN 4016032481645



Uitgang bewaakt&schakelaar PDU, 20xC13,4xC19 3 m kabel, IEC60309 16A stekker

De DIGITUS® Smart PDU mist de elektrische parameter per fase, per groep en per uitgang. Bovendien kunnen de uitgangen afzonderlijk met de afstandsbediening worden geschakeld. Instelbare drempelwaarden met alarm verhogen de beschikbaarheid van de aangesloten verbruikers. Met de geïntegreerde communicatiekaart kunnen tot 5 PDU's via één IP-adres onderling worden verbonden en kunnen alle aangesloten eenheden op afstand worden bewaakt en onderhouden. Een geïntegreerd display toont meetwaarden en de status van de PDU. Op de communicatiekaart kunnen extra externe sensoren (temperatuur, luchtvochtigheid, deurcontacten, rook of water) worden aangesloten. De PDU kan zonder gereedschap of permanent worden geïnstalleerd in DIGITUS®-racks of andere kastsystemen met bijbehorende aansluitingen.

Stroomverdeling met mogelijkheden voor bewaking op afstand in compact ontwerp voor IT-netwerk- en serverracks.

- Ingangsbewaking: Stroom (A), spanning (V), energie (kWh), vermogen (kW), vermogensfactor
- Uitgangsbewaking per uitgang: Stroom (A), energie (kWh), vermogen (kW)
- Individueel schakelen van de uitgangen
- Door gebruiker gedefinieerde sequentiële in-/ uitschakelvertraging van de uitgangen
- Door gebruiker gedefinieerde drempelwaarden voor spanning en stroom per fase, uitgang of groep
- Omvangrijk door gebruiker gedefinieerd alarmmanagement (remote en lokaal)
- 2 sensorpoorten voor aansluiting van externe sensoren (temperatuur, vochtigheid, deurcontacten, rook of water), uitbreidbaar met externe sensorbox
- Daisy-Chaining van tot vijf PDU's (inclusief masterapparaat)

- Interne opslag van alarmberichten en meetwaarden (grafische weergave)
- Firmwareupdate van de PDU remote of via USB mogelijk
- Gebruikersbeheer voor maximaal 10 gebruikers
- Remote aansluitingen: 10/100 Mbps Ethernet, serieel RS485, USB
- Protocole: HTTP(s), SSL, Telnet, TCP/IP, SNMP v1/v2/v3, DHCP, UDP, SSH, DNS, SMTP(s), NTP, Radius, Syslog, Modbus RTU
- Encryptie: TLS1.3
- Ingang: Stekker IEC60309 1ph/N/PE 6 h, 230 V / 16A
- Uitgang: Apparaatstopcontact IEC60320 20 x C13 (max. 10A per uitgang), 4 x C19 (max. 16A per uitgang)
- Invoerkabel: Kabeldiameter 2,5 mm², lengte: 3m
- Afmetingen (mm, LxBxH): 1850 x 56 x 52
- Temperatuur (in bedrijf / opslag): 0°C ~ 45°C / -20°C ~ 70°C
- Vochtigheidsbereik (in bedrijf / opslag): 5 - 95% RH / 5 - 95% RH (niet-condenserend)
- Maximale hoogte, boven NAP (in bedrijf / opslag): 0 - 3.000 m / 0 - 15.000 m
- Goedkeuringen: CE-conformiteit
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: IEC 60309 16A 1ph/N/PE 6 h
- Installatie: Rack 0U
- Meting: PDU meting, Uitgangsmeting
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- 1 x Smart PDU, Outlet Monitored & Switched, 1-fasig IEC60309 stekker, 20 x C13, 4 x C19
- 1 x bevestigingshaak standaard
- 1 x bevestigingsstool gereedschapsloze montage
- 1 x Quickstart Guide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	40.00	42.50	216.50	32.00	294,440.00
Packaging Unit Inside	1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	10.00	19.50	214.00	14.50	60,508.50
Net single without Packaging	1	8.50	5.60	185.00	5.20	0.00

More images:

