

# DIGITUS 3-poorts MST videohub (USB-C™ -> 3x HDMI)

DS-45333

EAN 4016032481751



### 8K videosplitter, 3 poorten USB-C naar 3x HDMI. MST, zwart

De DIGITUS® MST-hub gebruikt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2 functie), waarmee meerdere AV-signalen over één enkele kabel kunnen worden getransporteerd. Hierdoor kunt u meerdere beeldschermen gebruiken die via de MST-hub zijn aangesloten. De MST-hub kan verschillende videostreams verdelen over de drie aangesloten beeldschermen. In het algemeen worden er drie weergavemodi ondersteunt: spiegelen (1 signaal op 3 displays gespiegeld), uitbreiden (3 signalen op 3 displays), verdelen (1 signaal verdeeld over 3 displays).

### MST-hub voor de aansluiting van maximaal drie externe beeldschermen via een video-uitgang op een notebook/pc - verhoog uw productiviteit met meerdere beeldschermen

- 1x USB-C™ ingang
- 3x HDMI-uitgang
- Ondersteunt DP 1.4 (Alt Mode) met maximaal 8,1 Gbps per kanaal, max. 32,4 Gbps naar 4 kanalen
- Ondersteunt Windows OS (11, 10)
- Resoluties 3 externe beeldschermen - MST-modus: max. 1x 4K/60 Hz + 2x 4K/30 Hz
- Resoluties 2 externe beeldschermen - MST-modus: max. 2x 4K/60 Hz
- Stroomvoorziening via USB-C™ aansluiting - BUS powered
- Geen driver of software nodig - configuratie via de weergave-instellingen in Windows OS
- Ondersteunt 3 weergavemodi: spiegelen (1 signaal op 3 displays gespiegeld), uitbreiden (3 signalen op 3 displays), verdelen (1 signaal verdeeld over 3 displays)
- HDCP 2.2 & 1.4
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range)
- Ondersteunt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)
- Behuizing: ABS

- Bedrijfstemperatuur: 0-45°
- Stroomverbruik in stand-by: ca. 1W
- Afmetingen: L 26,3 x B 3,6 x H 1,15 cm
- Gewicht: 55 g
- Kleur: zwart
- Tips:
- Om de bovengenoemde resoluties te behalen, moet de host pc DP 1.4 (Alt Mode) ondersteunen. Wanneer uw pc alleen DP 1.2 ondersteunt, worden de bijbehorende resoluties lager door de bandbreedtebeperking
- De bovengenoemde resolutiecombinaties dienen als theoretische referentie; de daadwerkelijke resoluties hangen af van de aangesloten host pc en het beeldscherm
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat (grafische kaart) DP 1.4 gebruikt
- Als u een DisplayPort 1.1-grafische kaart gebruikt, dan doet de MST-hub dienst als splitter en spiegelt uw videobron op alle beeldschermen
- Afhankelijk van de specificaties van uw apparaat en besturingssysteem is het mogelijk dat niet alle functies werken
- MST-hubs kunnen het aantal beeldschermen dat door een grafische kaart wordt ondersteund niet verhogen. Elke grafische kaart kan een beperkt aantal beeldschermen ondersteunen. Controleer vooraf uw specificaties.
- Vereist minstens één hostsysteem met DP 1.2/HBR2/MST of hoger (aanbevolen)
- Ondersteunt grafische kaarten van AMD, Nvidia en Intel

### Attributes

- Audio: no

### Package contents

- 1x MST videohub (USB-C™ -> 3x HDMI)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	4.86	34.00	42.00	10.00	14,280.00
Packaging Unit Inside	10	0.97	12.00	25.50	11.50	3,519.00
Packaging Unit Single	1	0.10	16.00	8.00	2.00	256.00
Net single without Packaging	1	0.06	3.60	26.30	1.20	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerknetten te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com