

# DIGITUS Meervoudige wandcontactdoos met aluminium profiel, overspanningsbeveiliging en schakelaar, 7-voudige CEE 7/5 contactdozen, 2 m voedingskabel

DN-95407-FR  
EAN 4016032481966



## 1U aluminium contactdoosstrip, 7x CEE 7/5 16A stekker, 250VAC 50/60Hz, met schakelaar

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de stekkerblok aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerblok kan in het 19" gebied van de kast worden gemonteerd in een ruimtebesparende 1U. De overspanningsbeveiliging beschermt de verbruikers tegen overspanning. De geïntegreerde schakelaar is voorzien van een afdekking om te voorkomen dat de contactdoos onbedoeld wordt uitgeschakeld.

### Veilige en professionele voeding in de 19" reeks

- Overspanningsbeveiligingsmodule tegen overspanning

- Overspanningsbeveiliging : Nominale ontladstroom (In) - 5 kA
- Schakelaar - beveiligd tegen onbedoeld uitschakelen
- Horizontale 19" installatie in het rek
- Rotatie van de blikken: 35°
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: aardingscontactstekker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uitgang: 7 x CEE 7/5, max. 16 A per uitgang
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm<sup>2</sup>, lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

### Package contents

- 1 contactdoosstrip, 2 montagebeugels; 1 veiligheidsinstructies

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	10.35	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.04	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.00	4.50	48.30	4.40	0.00

## More images:



