

DIGITUS 10" contactdoosstrook met aluminium profiel, 4-voudige CEE 7/5 contactdozen

DN-95418-FR
EAN 4016032482000



1U aluminium PDU, 254 mm (10") rekbevestiging, 4x CEE 7/5 wandcontactdoos, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz

De DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Op het gebied van stroomverdeling voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerblok kan worden gemonteerd in het 10" gebied van de kast in een ruimtebesparende 1U.

Veilige en professionele voeding in het 10" bereik

- Horizontale 10" installatie in het rek
- Behuizing: Aluminium profiel
- Kunststof onderdelen gemaakt van ABS UL-94V-0
- Ingang: aardingscontactstekker CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Uitgang: 4 x CEE 7/5 , max. 16 A per uitgang
- Voedingskabel: Kabeldoorsnede: 1,5 mm² , lengte: 2 m
- Afmetingen: 254 mm (10") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)
- Fase: 1 f
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 254 mm (10")

Package contents

- 1 x 10" contactdoosstrook, 4-voudig CEE 7/5
- 2 x hoekprofielen voor kastmontage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.00	30.00	52.00	48.50	75,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.70	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.80	3.50	25.40	4.50	0.00

More images:



