

DIGITUS HDMI eARC converter/splitter

DS-45337
EAN 4016032482093



HDMI eARC converter/extractor Aluminiumbehuizing, grijs

De DIGITUS® HDMI eARC Converter/Splitter biedt 2 modi: Modus 1 -> eARC audio Extractor – Verbind een HDMI 2.0 apparaat (bv. Xbox Series X, PS5) met een UHD-televisie, terwijl u nog steeds uw oude AVR (Audio Video Receiver) gebruikt. Ongecomprimeerde 5.1 / 7.1 Surround Sound evenals ATMOS en DTS kunnen via de eARC- of ARC-poort van uw tv naar elke standaard HDMI-ingang (NIET eOARC-poort) van uw oudere AVR of soundbar worden geëxtraheerd. Streaming-apparaten/sticks, satelliet-tv, streaming-apps op uw smart tv profiteren van de best mogelijke audio-inhoud. Modus 2 -> audiosplitter – Met de lokale HDMI-ingang en eARC-extractie uitgeschakeld op de switcher, is het mogelijk om de audiostream van elke HDMI multikanaals audiobron te splitsen en de video naar elke HDMI 2.0 tv te sturen. De audio-uitgang biedt een zwart 720p beeld, dat compatibel is met elke oudere AVR met HDMI 1.3 en hoger.

Extraheert Dolby Atmos, TrueHD, DTS-HD van HDMI 2.0 eARC-apparaten op oudere audio/videoreceivers

- Bandbreedte video: 18 Gbps
- Ondersteunt resoluties tot UHD 4K/60Hz, 4:4:4
- EDID-schakelaar
- Ondersteunt CEC (Consumer Electronic Control)
- HDMI 2.0b / HDCP 2.3

- Ondersteunt HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Pass-Through
- Ondersteunt PCM 2.0, LPCM 5.1 / 7.1, Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby True-HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD Master, DTS:X
- Ingangen: 1x HDMI, bus, 1x micro USB (DC 5V/500mA)
- Uitgangen: 2x HDMI, bus
- 1x schakelaar eARC (On/Off)
- 1x schakelaar EDID/uitgangen (1/2)
- 1x statusled
- Aluminium behuizing
- Stroomverbruik: ca. 1,75W (max.)
- ESD-Protection
- Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °
- Kleur: zilver
- Afmetingen: L 7 x B 6,5 x H 2,7 cm
- Gewicht 83 g
- Audio: no

Package contents

- 1x HDMI eARC converter/splitter
- 1x Micro USB-kabel, 0,5 m
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	8.94	31.40	35.30	44.80	49,657.20
Packaging Unit Inside	1	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.22	10.50	14.60	6.50	996.45
Net single without Packaging	1	0.08	7.00	6.50	2.70	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerknetten te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com