

DIGITUS Digitus USB-A 5V PoE Ayırıcı

DN-95208

EAN 4016032482437



Gigabit USB-A PoE ayırıcı USB TYPE-A Dişi

Digitus DN-95208 özellikle karışık ana taşıyıcı ve şebeke uygulama için tasarlanmış bir kapalı alan USB-A ayırıcıdır. Kompakt tasarımı, ateşe dayanıklı bir IP40 plastik kaplamaya yerleştirilmiştir. RJ45 konektörü aracılığıyla 802.3af/at uyarınca PoE enjektörü veya PoE anahtarından akım ve veri almak ve sonrasında akım ve veriyi PoE araçlarına yaymak için bir dönüştürücü olarak çalışır. Güç çıkışı USB-A konektöründen PD'ye 5Vdc, 2.5A (max)dir. Örneğin iletişim istasyonları, kablosuz AP'ler, şebeke kameraları, tablet, PC ve diğer USB A araçları. 10/100Mbps ile ayrı bir veri sinyalinde PoE sinyali. Planlama amaçları için etkili mesafe 100 metredir

PoE ayırıcı USB-A konektör üzerinden 5Vdc akım, 2.5A (max) iletir ve 10/100Mbps'ye kadar veri aktarır

- PoE girişi: 40-57Vdc PoE 802.3af/at
- USB Güç çıkışı: 5Vdc 2.5A(maks)
- Veri çıkış hızı: 10/100Mbps (RJ45)

- IEEE 802.3u, 802.3af/at
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ile 40°C
- Akım çıkış sinyali: Yeşil
- Duvar bağlantısı
- Koruma sınıfı IP40
- Güç girişi: 4/5(+), 7/8(-) veya 3/6(+), 1/2(-)
- Boyutlar: 82,3 x 34,7 x 19mm
- Bağlı kabloların uzunluğu: 124 mm
- Bağlantı noktası sayısı: 1
- PoE standardı: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet hızı: Hızlı Ethernet
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- USB PoE Ayırıcı
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.94	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	9.70	16.50	4.00	640.20
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	8.20	1.90	0.00

More images:



