

# DIGITUS Câble de raccordement AV 4K USB type-C

**AK-330160-100-S**  
**EAN 4016032482611**



**Câble fibre optique hybride AOC, USB Type-C – USB Type-C USB 3.1 SPEC, 4K / 60 Hz, 10 m**

Ce câble de raccordement actif AV USB type-C AOC est idéal pour transmettre des données vidéo et audio avec une bande passante élevée sur de longues distances. Les interférences électromagnétiques sont évitées grâce à la construction hybride à base de câbles en cuivre et fibre optique, garantissant une transmission sans perte sur toute la longueur du câble avec des résolutions UHD jusqu'à 4K/60Hz et une bande passante jusqu'à 21,6 Gbit/s. Grâce aux câbles optiques (fibre optique), le diamètre de ce câble actif est moindre et se caractérise par de très faibles rayons de courbure ainsi qu'un poids plume. L'utilisation idéale pour le domicile, les salles de meeting ou de conférence ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments ne représente que quelques-uns des domaines d'application. Connectez facilement votre ordinateur portable avec une sortie USB de type-C à un écran avec une entrée USB de type-C. L'installation s'effectue simplement par Plug and Play, il suffit de brancher et de profiter immédiatement d'une qualité d'image optimale. De plus, le câble adaptateur est unidirectionnel (USB type-C = périphérique source, USB type-C = périphérique de sortie).

**Transmission de signaux vidéo et audio non compressés en résolution UHD 4K avec bande passante 21,6 Gbit/s.**

- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 4K / 60 Hz

- Prise en charge : Résolutions jusqu'à 2K / 60 Hz
- Prise en charge : Résolution jusqu'à 1920 x 1080 / 120 Hz.
- Taux de transfert de données : 21,6 Gbit/s
- Prise en charge : HDR
- Prise en charge : Dolby Vision
- Prise en charge : HDR10
- Prise en charge : 3D
- Diamètre du câble : 4,8 mm
- Prise en charge de Lip Sync (synchronisation audio/vidéo)
- Prise en charge du YUV 4:4:4
- Prise en charge d'EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- Boîtier : Zinc
- AOC – Câble Optique Actif : OUI
- Température de fonctionnement : 0 à +45 °C
- Température de stockage : -10 à +70 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 à 90 % HR
- Rayon de courbure : 10 mm

**Attributes**

- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Longueur: 10 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	8.40	42.00	43.00	21.00	37,926.00
Packaging Unit Inside	1	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.42	19.00	20.00	4.00	1,520.00
Net single without Packaging	1	0.38	6.40	1.20	1.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)