

DIGITUS Kit extensor HDMI IP, Full HD

DS-55517
EAN 4016032482666



Kit extensor de vídeo HDMI IP, 120 m Full HD (1080p)

El kit extensor HDMI es un sistema de distribución de vídeo de alto rendimiento, formado por una unidad emisora y una unidad receptora. Prolonga las señales AV Full HD a través de un cable de red CAT6 (conexión punto a punto) a máx. 120 m. Además, con conmutadores de red y las distintas unidades receptoras (DS-55518) puede distribuir sus contenidos de vídeo a través de la red existente (conexión IP) de hasta 253 pantallas y prolongarlos a una distancia ilimitada. La interfaz IR unidireccional adicional integrada posibilita el control remoto de la fuente de entrada desde la pantalla de salida (lado del receptor).

Utilice unidades receptoras adicionales (DS-55518) y su infraestructura de red existente/sus conmutadores de red para mostrar contenidos de vídeo hasta en 253 pantallas (conexión IP)

- Utilice unidades receptoras adicionales (DS-55518) y su infraestructura de red existente para mostrar contenidos de vídeo hasta en 253 pantallas (conexión IP)
- Prolonga señales AV Full HD mediante cables CAT-6 a través de la infraestructura de red existente o mediante conmutadores de red comerciales
- Prolonga señales AV Full HD a través de cables CAT-6 a un máximo de 120 m (conexión punto a punto)
- Soporta resoluciones de hasta 1080p/60 Hz, Full HD
- Compatible con cables de red CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- La interfaz IR posibilita el control remoto de la fuente de entrada desde la pantalla de salida
- HDCP 1.3
- Conexiones unidad emisora:

- 1 entrada HDMI (1080p/60 Hz) - conexión fuente de señal
- 1 salida RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
- 1 salida IR - conexión del emisor IR
- 1 entrada de fuente de alimentación (5 V CC/2 A) - conexión fuente de alimentación externa
- 1 botón Reset
- Conexiones unidad receptora:
- 1 salida HDMI (1080p/60 Hz) - conexión dispositivo de salida
- 1 entrada RJ45 - conexión cable de transmisión CAT
- 1 entrada IR - conexión de un receptor IR
- 1 entrada de fuente de alimentación (5 V CC/2 A) - conexión fuente de alimentación externa
- Apto para el montaje en la pared
- Temperatura de servicio: 0-50°
- Consumo eléctrico: 8 W
- Carcasa: Metal
- Dimensiones (1 unidad): Long. 10 x anch. 5,9 x alt. 2,5 cm
- Peso (1 unidad): 165 g
- Color: negro
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1 unidad emisora
- 1 unidad receptora
- 1 cable de emisor IR (1,2 m)
- 1 cable de receptor IR (1,2 m)
- 2 fuentes de alimentación (5 V CC/2 A, 1,15 m)
- 1 set de material de montaje
- 1 instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	15.40	62.00	51.00	23.00	72,726.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.77	18.70	21.00	6.00	2,356.20
Net single without Packaging	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00

More images:

