

DIGITUS HDMI IP Extender Receiver, Full HD

DS-55518
EAN 4016032482727



HDMI IP Video Extender, ontvangerunit voor DS-55517

Breed de HDMI IP Extender Set (DS-55517) met extra ontvangerunits uit, om uw AV-inhoud op meerdere monitoren tegelijk af te spelen. De set verlengt Full HD AV-signalen via een CAT6-netwerkkabel (point-to-point-verbinding) tot 120 m. Bovendien kunt u met netwerkswitches en de afzonderlijke ontvangerunits (DS-55518) uw video-inhoud via het bestaande netwerk (IP-verbinding) naar maximaal 253 schermen distribueren en tot onbeperkte afstand verlengen.

Gebruik extra ontvangerunits (DS-55123) en uw bestaande netwerkinfrastructuur/netwerkswitches, om video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (IP-verbinding)

- Gebruik extra ontvangerunits (DS-55123) en uw bestaande netwerkinfrastructuur, om video-inhoud op maximaal 253 schermen weer te geven (IP-verbinding)
- Verlengt Full HD AV-signalen via CAT6-kabels tot onbeperkte afstand via de bestaande netwerkinfrastructuur of met behulp van normale netwerkswitches
- Ondersteunt resoluties tot 1080p/60Hz, Full HD
- Ondersteunt CAT6-, CAT6a-, CAT7-, CAT8-netwerkkabels
- Met de IR-interface kan de ingangsbron op afstand worden bediend vanaf het uitvoerscherm
- HDCP 1.3

- Bandbreedte video: 1,65 Gbps
- Aansluitingen ontvangerunit:
- 1x HDMI-uitgang (4K/30Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
- 1x RJ45-ingang - aansluiting CAT-transmissiekabel
- 1x IR-ingang - aansluiting IR-ontvanger
- 1x voedingsingang (DC 5V/2A) - aansluiting externe voeding
- Geschikt voor wandmontage
- Bedrijfstemperatuur: 0-50°
- Stroomverbruik: 8W
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 unit): L 10 x B 5,9 x H 2,5 cm
- Gewicht (1 unit): 165 g
- Kleur: zwart

Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x ontvangerunit
- 1x IR-ontvangerkabel (1,2 m)
- 1x voedingsadapter (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x montage materiaal
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	8.50	39.50	32.50	36.00	46,215.00
Packaging Unit Inside	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.43	19.00	14.50	6.00	1,653.00
Net single without Packaging	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00

More images:



Safety notes

- Als het apparaat gevoed wordt door een plug-in voeding, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten en voldoet aan de opgegeven vereisten (bijv. spanning en stroom).
- Gebruik alleen gecertificeerde CAT5e- of CAT6-kabels voor een stabiele signaaloverdracht.
- Voor bijzonder lange kabeltrajecten of in storingsgevoelige omgevingen is het aanbevolen om afgeschermd netwerkabels te gebruiken.
- Zorg ervoor dat alle aansluitingen goed vastzitten om losse contacten te voorkomen die de signaalkwaliteit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat de HDMI- en Ethernet-aansluitingen correct zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat de CAT-kabel niet in de buurt van hoogspanningsleidingen of andere sterke bronnen van elektromagnetische interferentie wordt gelegd om signaalinterferentie te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of in vochtige of natte omgevingen
- Controleer alle aansluitingen en kabels regelmatig op slijtage of schade. Kabels en aansluitingen kunnen verslijten, vooral bij veelvuldig gebruik of lange installaties, wat kan leiden tot een slechte signaalkwaliteit of systeemstoring.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com