

# DIGITUS HDMI IP Uzatici Alıcı, Full HD

DS-55518

EAN 4016032482727



## HDMI IP Video Uzatici, Alıcı Birimi DS-55517 için

AV içeriğini birden fazla monitörde aynı anda göstermek için ek alıcı birimleriyle HDMI IP sinyal uzatma setinizi (DS-55517) genişletin. Set, Full HD AV sinyallerini CAT 6 ağ kablosu (noktadan noktaya bağlantı) ile 120 m'ye kadar uzatır. Ayrıca, ağ anahtarları ve ayrı alıcı birimleriyle (DS-55518) video içeriğini mevcut ağ üzerinden (IP bağlantısı) 253 ekrana kadar dağıtabilir ve sınırsız mesafeye kadar uzatabilirsiniz.

## Video içeriğini 253 ekrana kadar ekranda göstermek için (IP bağlantısı) ek alıcı birimleri ve mevcut ağ altyapınızı/ağ anahtarlarınızı kullanın

- Video içeriğini 253 ekrana kadar ekranda göstermek için (IP bağlantısı) ek alıcı birimleri (DS-55123) ve mevcut ağ altyapınızı kullanın
- Mevcut ağ altyapısı veya piyasada bulunan ağ anahtarları aracılığıyla Full HD AV sinyalini CAT 6 kablosu üzerinden sınırsız mesafeye kadar uzatır
- 1080p/60Hz, Full HD'ye kadar çözünürlükleri destekler
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 ağ kablolarını destekler
- IR arayüzü, giriş kaynağının çıkış ekranından uzaktan kontrol edilmesini sağlar
- HDCP 1.3
- Video bant genişliği: 1,65 Gbps

- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş - bağlantı CAT aktarım kablosu
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/2A) - Harici güç adaptörü bağlantısı
- Duvara montaja uygundur
- Çalışma sıcaklığı: 0-50°
- Elektrik tüketimi: 8W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 10 x G 5,9 x Y 2,5 cm
- Ağırlık (1 birim): 165 g
- Renk: siyah

## Attributes

- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

## Package contents

- 1x alıcı birimi
- 1x IR alıcı kablosu (1,2 m)
- 1x güç adaptörü (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x Montaj malzemesi
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	8.50	39.50	32.50	36.00	46,215.00
Packaging Unit Inside	1	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.43	19.00	14.50	6.00	1,653.00
Net single without Packaging	1	0.17	10.00	5.90	2.50	0.00

## More images:



## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)