

DIGITUS 4K HDMI sinyal uzatma seti, 70 m

DS-55519

EAN 4016032482734



HDMI Sinyal Uzatma Seti, 4K/30Hz 70 m, PoC, IR

HDMI sinyal uzatma seti, Full HD AV sinyallerini 70 m'ye kadar uzatır, 4K/30Hz sinyaller CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosuyla 40 m'ye kadar uzatılabilir. Verici birimi, yerel bir monitör bağlanabilmesi için HDMI loop çıkışı ile donatılmıştır. PoC (kablo üzerinden güç) sayesinde sadece vericiye elektrik beslenmesi gerekir. IR aktarımı, sinyal kaynağının alıcıdan (çıkış ekranı) uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilmesini sağlar. Güç kapsamına dönüştürücü kullanılarak seçilebilen HDMI loop çıkışı veya alıcıda çıkış ekranının EDID kopyalama fonksiyonu da dahildir.

Full HD AV sinyallerini 70 m'ye kadar uzatır, 4K/30Hz sinyaller CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosuyla 40 m'ye kadar uzatılabilir

- 70 m'ye kadar HDMI AV sinyalini uzatır
- 4K/30 Hz, 4:4:4'e kadar çözünürlükleri destekler
- CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 ağ kablolarını destekler
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece verici harici bir güç adaptörü gerektirir
- HDMI loop çıkışı/çıkışı - kaynak cihazdaki bir yerel monitör bağlantısı
- HDMI loop çıkışı veya alıcıda çıkış ekranının EDID kopyalama fonksiyonu
- HDMI 1.4, HDCP 1.4, DVI 1.0
- IR aktarımı (tek yönlü)
- Video bant genişliği: 10,2 Gbps
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/30Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı

- 1x HDMI loop çıkışı - yerel monitör bağlantısı (kaynak cihaz)
- 1x RJ45 çıkış - CAT aktarım kablosu bağlantısı
- 1x IR çıkışı - IR verici bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 12V/1A) - harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x EDID dönüştürücü
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 girişi - bağlantı CAT aktarım kablosu
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- Duvara montaja uygundur
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Verici yakl. 1,86 W, alıcı yakl. 0,87W
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 7,9 x G 6,9 x Y 1,65 cm
- Ağırlık (1 birim): 130 g
- Renk: siyah
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): yes

Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	16.50	40.00	42.00	36.50	61,320.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	11.50	21.00	7.70	1,859.55
Net single without Packaging	1	0.13	6.90	8.00	1.70	0.00

More images:

