

DIGITUS Stekkerdoos met aluminium profiel, 10-voudig, 2 m voedingskabel, IEC C20-stekker

DN-95427
EAN 4016032483533



1U aluminium PDU, Rack Mount, 8 x C13, 2 x C19 16A, 230VAC, 50/60Hz, IEC C20 plug

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie en laboratoria. Met de ingangstekkers IEC60320 C13 en C19 is de PDU ideaal te gebruiken als extra 19"-verdeler voor een UPS. De afzonderlijke C13- en C19-uitgangen zijn voorzien van een uittrekbeveiliging.

Veilige en professionele stroomvoorziening in het 19"-gedeelte

- Uittrekbeveiliging aan elke uitgang (voor C13- en C19-standaardkabels)
- Horizontale 19"-installatie in rack
- Behuizing: aluminiumprofiel
- Plastic componenten van ABS UL-94V-0
- Ingang: stekker IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A

- Uitgang: stopcontacten voor apparaten 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, geïntegreerde uittrekbeveiliging voor elke uitgang
- Voedingskabel: kabeldoorsnede: 1,5 mm², lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (HxBxD)
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: IEC 60320 C20 ingang
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 blad met veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

More images:



