

DIGITUS Alüminyum profilli çoklu priz, 10'lu, 2 m'lik bağlantı kablosu, IEC C20 fişi

DN-95427

EAN 4016032483533



1U alüminyum PDU, raf montajı, 8 x C13, 2 x C19 16 A, 230 VAC, 50/60 Hz, IEC C20 fiş

DIGITUS® çoklu prizleri yerleşik ağ ve sunucu kabini için en iyi çözümdür. Güç dağıtımı ile ilgili olarak PDU; BT, ağ teknolojisi, laboratuvarlardaki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. PDU, IEC60320 C13 ve C19 giriş fişleri ile, bir KGK için ilave 19" dağıtım olarak ideal şekilde kullanılabilir. Münferit C13 ve C19 çıkışları bir çekme koruması ile donatılmıştır.

19" alanda güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Her çıkışta yer alan çekme koruması (C13 ve C19 standart kabloları)
- Rafta yatay 19" kurulum
- Muhafaza: Alüminyum profil
- ABS UL-94V-0'dan imal edilmiş plastik bileşenler
- Giriş: IEC60320 C20 fişi, 230 Vac/16 A

- Çıkış: Cihaz soketleri 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, her çıkış için çekme koruması entegre
- Bağlantı kablosu: Kablo kesiti: 1,5 mm², Uzunluk: 2 m
- Boyutlar: 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (YxGxD)
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60320 C20 girişi
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 2 sabitleme braket; 1 güvenlik talimatı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

More images:



