

DIGITUS Regleta de enchufes con perfil de aluminio, 9 enchufes, entrada IEC C14

DN-95429
EAN 4016032483557



PDU de aluminio de 1U, montaje en bastidor, 9 C13 10 A, 230 V CA, 50/60 Hz, entrada IEC C14, fusible 10 A

Las regletas de enchufes DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o de servidores. Con vistas a la distribución de corriente, la PDU cumple los requisitos de numerosas aplicaciones en los ámbitos de TI, tecnología de redes y laboratorios. Con su conector de entrada IEC60320 C13, la PDU es ideal como distribuidor de 19" adicional para un SAI.

Alimentación eléctrica segura y profesional en el ámbito de 482,6 mm (19")

- Instalación horizontal de 19" en bastidor
- El fusible de entrada de 10 A protege de sobrecargas
- Carcasa: Perfil de aluminio
- Componentes de plástico de ABS UL-94V-0
- Entrada: IEC60320 C14, 230 V CA/10 A

- Salida: 9 bases de enchufe de aparato IEC60320 C13, máx. 10 A por salida
- Dimensiones: 482,6 (19") x 45 (1UA) x 45 mm (alt. x anch. x prof.)
- Características adicionales: Protección contra sobrecarga
- Conector macho de entrada: Entrada IEC 60320 C14
- Corriente: 10 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Bastidor 1U
- Potencia: 2,3 kVA
- Salidas: IEC 60320 C13
- Voltios: 230 V
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Volumen de suministro: 1 regleta de enchufes, 2 escuadras de fijación; 1 indicaciones de seguridad

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.92	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.89	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.65	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



