

DIGITUS Stekkerdoos met aluminiumprofiel, 9-voudig, IEC C14-ingang

DN-95429
EAN 4016032483557



1U aluminium PDU, rackmountable, 9 x C13 10A, 230VAC, 50/60Hz, IEC C14 inlet, 10 A fuse

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie en laboratoria. Met de ingangstekker IEC60320 C13 is de PDU ideaal te gebruiken als extra 19"-verdeler voor een UPS.

Veilige en professionele stroomvoorziening in het 19"-gedeelte (482,6 mm)

- Horizontale 19"-installatie in rack
- 10A-ingangszekering beschermt tegen overbelasting
- Behuizing: aluminiumprofiel
- Plastic componenten van ABS UL-94V-0
- Ingang: IEC60320 C14, 230 Vac / 10 A

- Uitgang: stopcontacten voor apparaten 9 x IEC60320 C13, max. 10 A per uitgang
- Afmetingen: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)
- Aanvullende kenmerken: Overbelastingsbeveiliging
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: IEC 60320 C14 ingang
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 10 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13
- Vermogen: 2,3 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 blad met veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.92	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.89	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.65	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



