

DIGITUS Stekkerdoos met aluminiumprofiel, 9-voudig, IEC C20-ingang

DN-95430
EAN 4016032483564



1U aluminium PDU, rackmountable, 7 x C13, 2 x C19 16A, 230VAC, 50/60Hz, IEC C20 inlet

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie en laboratoria. Met de ingangstekkers IEC60320 C13 en C19 is de PDU ideaal te gebruiken als extra 19"-verdeler voor een UPS.

Veilige en professionele stroomvoorziening in het 19"-gedeelte

- Horizontale 19"-installatie in rack
- Behuizing: aluminiumprofiel
- Plastic componenten van ABS UL-94V-0
- Ingang: IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A

- Uitgang: stopcontacten voor apparaten 7 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19
- Afmetingen: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: IEC 60320 C20 ingang
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 blad met veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.92	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.89	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.65	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



