

# DIGITUS Geaarde stekkerdoos met aluminiumprofiel en overspanningsbeveiliging, geïntegreerd netfilter, 6-voudige geaarde contactdoos, 2 m voedingskabel met randaardestekke

DN-95432

EAN 4016032483588



## 1U aluminium PDU, Rack Mount, 6 x geaard stopcontact 16A,230VAC,50/60Hz,overvoltage protection

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerdoos kan ruimtebesparend (1U) in het 19"-gedeelte van de kast worden gemonteerd. Een geïntegreerd netfilter en de overspanningsbeveiliging beschermen de aangesloten gebruikers tegen storingen vanuit het net. Naargelang het kasttype bestaat de mogelijkheid om de stekkerdoos met de uitgangen naar rechts of naar links te monteren.

### Veilige en professionele stroomvoorziening in het 19"-gedeelte van de netwerk-/serverkast

- Geïntegreerd netfilter
- Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: nominale ontladestroom (In) - 10 kA
- Hoek van de stopcontacten: 35°
- Behuizing: aluminium
- Plastic componenten van ABS UL-94V-0

- Ingang: stekker Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uitgang: stopcontacten voor apparaten 6 x Schuko DIN 49440, max. 16 A per uitgang
- Voedingskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, lengte: 2 m
- Afmetingen: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)

### Attributes

- Aanvullende kenmerken: Overspanningsbeveiliging, Lijnfilter
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 1U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

### Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 blad met veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	11.82	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.18	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.18	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht door kinderen of personen onder hun hoede!
- Voorkom hogere vochtigheid of temperaturen dan aangegeven in het gegevensblad - Vermijd vocht, stof of dampen, oplosmiddelen, brandbare gassen.
- Meervoudige contactdozen zijn niet ontworpen voor permanent gebruik met zware lasten!
- Meerdere sockets mogen niet gecascadeerd worden (vermijd het aan elkaar rijgen van meerdere sockets).
- De maximale aangesloten belasting mag niet worden overschreden.
- Defecte steekkerdozen moeten onmiddellijk uit gebruik worden genomen en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.
- In geval van een storing moet u het product buiten gebruik stellen en contact opnemen met een gekwalificeerde electricien.
- Open het product niet.
- Koppel het product los van de voeding voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen voor het reinigen.
- Het binnendringen van vloeistoffen kan leiden tot kortsluiting.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)