

DIGITUS Geaarde stekkerdoos met aluminiumprofiel en schakelaar, overspanningsbeveiliging, 12-voudige geaarde contactdoos, 2 m voedingskabel met randaardstekker

DN-93435
EAN 4016032483618



1U aluminium PDU, Rack Mount, 12 x geaard stopcontact 16A, 230VAC, 50/60Hz, overvoltage, switch

DIGITUS® stekkerdozen zijn de perfecte oplossing voor uw netwerk- of serverkast. Wat de stroomverdeling betreft, voldoet de PDU aan de eisen van vele toepassingen in IT, netwerktechnologie, laboratoria en thuis. De stekkerdoos kan verticaal in de kast worden gemonteerd. Een overspanningsbeveiliging beschermt de gebruikers tegen overspanning. Naargelang het kasttype bestaat de mogelijkheid om de stekkerdoos met de uitgangen naar rechts of naar links te monteren.

Veilige en professionele stroomvoorziening in de netwerk-/serverkast

- Verticale installatie
- Verlichte schakelaar - beveiligd tegen onbedoeld uitschakelen
- Overspanningsbeveiligingsmodule tegen overspanning
- Overspanningsbeveiliging: nominale ontladstroom (In) - 5 kA
- Hoek van de stopcontacten: 35°
- Behuizing: aluminium
- Plastic componenten van ABS UL-94V-0

- Ingang: stekker Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A
- Uitgang: stopcontacten voor apparaten 12 x Schuko DIN 49440, max. 16 A per uitgang
- Voedingskabel: H05VV-F 3G 1,5 mm², lengte: 2 m
- Afmetingen: 643,9 x 45 x 45 mm (HxBxD)
- Aanvullende kenmerken: Stroomschakelaar, Overspanningsbeveiliging
- Fase: 1 f
- Ingangstekker: CEE7/7
- Installatie: Rack 0U
- Stroom: 16 A
- Uitgangen: CEE 7/3
- Vermogen: 3,6 kVA
- Volts: 230 V

Package contents

- Leveringsomvang: 1 stekkerdoos, 2 montagebeugels; 1 blad met veiligheidsinstructies

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	4.86	26.50	91.00	31.50	75,962.20
Packaging Unit Inside	1	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.49	12.00	90.00	5.80	6,264.00
Net single without Packaging	1	1.20	4.50	76.20	4.50	0.00

