

DIGITUS Set extender 4K HDBaseT™ HDMI, 70 m

DS-55520
EAN 4016032483670



Set extender 4K HDBaseT, 70 m PoC, RS232, IR, nero

Il Set extender HDBaseT™ estende i segnali AV Full HD fino a una distanza di 70 m, mentre i segnali 4K/30Hz possono essere estesi fino a 40 m tramite un cavo di rete CAT6 (o superiore). Grazie al PoC (Power over Cable), solo un'unità deve essere alimentata con un alimentatore esterno. L'ambito dei servizi comprende anche la trasmissione bidirezionale di segnali IR e RS232.

Il Set extender HDMI HDBaseT™ consente la trasmissione non compressa di segnali AV ad alta risoluzione su lunghe distanze.

- Supporta HDBaseT™ 1.0 tramite cavi CAT6/7/8 fino a 70 m
- Supporta 4K2K/30Hz (24bit)
- Distanza di trasmissione massima (UHD 4K/30Hz, CAT6 o superiore): 40 m
- Distanza massima di trasmissione (Full HD, 1080p, CAT6 o superiore): 70 m
- PoC (Power over Cable) - solo un'unità richiede un alimentatore esterno
- Trasmissione IR bidirezionale
- Trasmissione del segnale RS232 bidirezionale
- HDCP 2.2 / 1.4
- Larghezza di banda video: 10,2 Gbps
- Attacchi unità trasmittente:
 - 1 ingresso HDMI (4K/30Hz) - collegamento sorgente del segnale
 - 1 uscita RJ45 (HDBaseT™) - collegamento cavo di trasferimento CAT
 - 1 ingresso IR per la ricezione di segnali del telecomando
 - 1 uscita IR per il controllo del dispositivo sorgente
 - 1 RS232 (Phoenix a 3 pin) per trasmissione comandi RS232

- 1 ingresso alimentatore (DC 24V/1A), connettore a vite - collegamento alimentatore esterno
- Attacchi unità ricevente:
 - 1x uscita HDMI (4K/30Hz) - collegamento dispositivo di uscita
 - 1 ingresso RJ45 (HDBaseT™) - collegamento cavo di trasferimento CAT
 - 1 ingresso IR per la ricezione di segnali del telecomando
 - 1 uscita IR per il controllo del dispositivo sorgente
 - 1 RS232 (Phoenix a 3 pin) per trasmissione comandi RS232
 - 1 ingresso alimentatore (DC 24V/1A), connettore a vite - collegamento alimentatore esterno
- Adatto per montaggio a parete
- Protezione ESD
- Temperatura operativa: 0-40°
- Consumo di energia: ca. 20W max.
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni (1 unità): Lungh. 6,5 x Largh. 11,5 x Alt. 1,7 cm
- Peso (1 unità): 200 g
- Colore: nero
- KVM: no
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 unità ricevente
- 1x cavo trasmettitore IR (1,5 m)
- 1 cavo ricevitore IR (1,5 m)
- 1 alimentatore (DC 24V/2A, 1,15 m)
- 1 materiale di montaggio
- 1 istruzioni per l'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.50	37.50	44.90	37.20	62,635.50
Packaging Unit Inside	1	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.83	15.50	21.50	7.00	2,332.75
Net single without Packaging	1	0.20	11.50	6.50	1.70	0.00

More images:

