

# DIGITUS 4K HDBaseT™ HDMI Extender Set, 70 m

DS-55520  
EAN 4016032483670



### 4K HDBaseT Extender Set, 70 m PoC, RS232, IR, zwart

De HDBaseT™ Extender Set verlengt Full HD AV-signalen tot een afstand van maximaal 70 m, 4K/30Hz-signalen kunnen via een CAT6-netwerkkabel (of hoger) worden verlengd tot een afstand van maximaal 40 m. Dankzij PoC (Power over Cable) hoeft slechts één unit via een externe voeding van stroom te worden voorzien. Ook bidirectionele IR- en RS232-signaaloverdracht behoren tot de functieomvang.

### De HDBaseT™ HDMI Extender Set maakt een ongecomprimeerde AV-signaaloverdracht met hoge resolutie over grote afstanden mogelijk

- Ondersteunt HDBaseT™ 1.0 via CAT5e/6/7/8-kabels tot 70 m
- Ondersteunt 4K2K/30Hz (24bit)
- Maximale overdrachtsafstand (UHD 4K/30Hz, CAT6 of hoger): 40 m
- Maximale overdrachtsafstand (Full HD, 1080p, CAT6 of hoger): 70 m
- PoC (Power over Cable) - slechts één unit heeft externe voeding nodig
- Bidirectionele IR-signaaloverdracht
- Bidirectionele RS232-signaaloverdracht
- HDCP 2.2 / 1.4
- Bandbreedte video: 10,2 Gbps
- Aansluitingen zenderunit:
  - 1x HDMI-ingang (4K/30Hz) - aansluiting signaalbron
  - 1x RJ45 (HDBaseT™) uitgang - aansluiting CAT-transmissiekabel
  - 1x IR-ingang voor het ontvangen van signalen van de afstandsbediening
  - 1x IR-uitgang voor het bedienen van het bronapparaat
  - 1x RS232 (3-pins Phoenix) voor RS232-overdracht van commando's

- 1x voedingsingang (DC 24V/1A), schroefconnector - aansluiting externe voeding
- Aansluitingen ontvangerunit:
  - 1x HDMI-uitgang (4K/30Hz) - aansluiting uitvoerapparaat
  - 1x RJ45 (HDBaseT™) ingang - aansluiting CAT-transmissiekabel
  - 1x IR-ingang voor het ontvangen van signalen van de afstandsbediening
  - 1x IR-uitgang voor het bedienen van het bronapparaat
  - 1x RS232 (3-pins Phoenix) voor RS232-overdracht van commando's
  - 1x voedingsingang (DC 24V/1A), schroefconnector - aansluiting externe voeding
- Geschikt voor wandmontage
- ESD-bescherming
- Bedrijfstemperatuur: 0-40 °C
- Stroomverbruik: ca. 20 W max.
- Behuizing: metaal
- Afmetingen (1 unit): L 6,5 x B 11,5 x H 1,7 cm
- Gewicht (1 unit): 200 g
- Kleur: zwart
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

### Package contents

- 1x zenderunit
- 1x ontvangerunit
- 1x IR-zenderkabel (1,5 m)
- 1x IR-ontvangerkabel (1,5 m)
- 1x voedingsadapter (DC 24V/2A, 1,15 m)
- 1x montagemateriaal
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	16.50	37.50	44.90	37.20	62,635.50
Packaging Unit Inside	1	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.83	15.50	21.50	7.00	2,332.75
Net single without Packaging	1	0.20	11.50	6.50	1.70	0.00

More images:

