

# DIGITUS 4K HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma seti, 70 m

DS-55520

EAN 4016032483670



## 4K HDBaseT sinyal uzatma seti, 70 m PoC, RS232, IR, siyah

HDBaseT™ sinyal uzatma seti, Full HD AV sinyallerini 70 m'ye kadar uzatır, 4K/30Hz sinyaller CAT6 (veya daha yüksek) ağ kablosuyla 40 m'ye kadar uzatılabilir. PoC (kablo üzerinden güç) sayesinde sadece bir üniteye harici bir güç adaptörüyle elektrik beslenmesi gerekir. Güç kapsamına çift yönlü IR ile RS232 sinyal aktarımı dahildir.

## HDBaseT™ HDMI sinyal uzatma seti, uzun mesafelerde yüksek çözünürlüklü AV sinyallerinin sıkıştırılmamış sinyal aktarımına olanak tanır

- CAT6/7/8 kablosu üzerinden 70 metreye kadar HDBaseT™ 1.0'ı destekler
- 4K2K/30Hz (24bit) destekler
- Maksimum aktarım mesafesi (UHD 4K/30Hz, CAT6 veya daha yüksek): 40 m
- Maksimum aktarım mesafesi (Full HD, 1080p, CAT6 veya daha yüksek): 70 m
- PoC (kablo üzerinden güç) - sadece birim harici bir güç adaptörü gerektirir
- Çift yönlü IR sinyal aktarımı
- Çift yönlü RS232 sinyal aktarımı
- HDCP 2.2 / 1.4
- Video bant genişliği: 10,2 Gbps
- Verici birimi bağlantıları:
- 1x HDMI girişi (4K/30Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 1x RJ45 (HDBaseT™) çıkışı - bağlantı CAT aktarım kablosu
- Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
- Kaynak cihazı kontrolü için 1x IR çıkışı
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)

- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- Alıcı birimi bağlantıları:
- 1x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - verici cihaz bağlantısı
- 1x RJ45 giriş (HDBaseT™) - bağlantı CAT aktarım kablosu
- Uzaktan kumanda sinyallerinin alınması için 1x IR girişi
- Kaynak cihazı kontrolü için 1x IR çıkışı
- RS232 komut iletimi için 1x RS232 (3 pin Phoenix)
- 1x güç adaptörü girişi (DC 24V/1A), vida bağlantısı - harici güç adaptörü bağlantısı
- Duvara montaja uygundur
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- Elektrik tüketimi: Yakl. 20W maks.
- Muhafaza: Metal
- Ölçüler (1 birim): U 6,5 x G 11,5 x Y 1,7 cm
- Ağırlık (1 birim): 200 g
- Renk: siyah
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

## Package contents

- 1x verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 1x güç adaptörü (DC 24V/2A, 1,15 m)
- 1x Montaj malzemesi
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.50	37.50	44.90	37.20	62,635.50
Packaging Unit Inside	1	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.83	15.50	21.50	7.00	2,332.75
Net single without Packaging	1	0.20	11.50	6.50	1.70	0.00

More images:

