

DIGITUS 2-poorts MST videohub (USB-C™ -> 2x HDMI)

DS-45338

EAN 4016032483731



USB-C - 2x HDMI MST videosplitter DP 1.4, HDMI 2.0, 4K/60Hz

De DIGITUS® MST-hub gebruikt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2 functie), waarmee meerdere AV-signalen over één enkele kabel kunnen worden getransporteerd. Hierdoor kunt u meerdere beeldschermen gebruiken die via de MST-hub zijn aangesloten. De MST hub kan verschillende videostreams verdelen over de twee aangesloten beeldschermen. In het algemeen worden er drie weergavemodi ondersteunt: spiegelen (1 signaal op 2 displays gespiegeld), uitbreiden (2 signalen op 2 displays), verdelen (1 signaal verdeeld over 2 displays).

MST-hub voor de aansluiting van maximaal twee externe beeldschermen via een video-uitgang op een notebook/pc - verhoog uw productiviteit met meerdere beeldschermen

- 1x USB-C™ ingang
- 2x HDMI-uitgang
- Ondersteunt DP 1.4 (Alt Mode) met maximaal 8,1 Gbps per kanaal, max. 32,4 Gbps naar 4 kanalen
- Ondersteunt Windows OS (11, 10)
- Resolutie host pc met DP 1.4: max. 2x 4K/60 Hz
- Resolutie host pc met DP 1.2: max. 2x 4K/30 Hz
- Stroomvoorziening via USB-C™ aansluiting - BUS powered
- Geen driver of software nodig - configuratie via de weergave-instellingen in Windows OS
- Ondersteunt 3 weergavemodi: spiegelen (1 signaal op 2 displays gespiegeld), uitbreiden (2 signalen op 2 displays), verdelen (1 signaal verdeeld over 2 displays)
- HDCP 2.2 / 1.4
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range)
- Ondersteunt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)
- Behuizing: ABS

- Bedrijfstemperatuur: 0-45°
- Stand-by stroomverbruik: ca. 0,5W
- Afmetingen: L 5,5 x B 5 x H 1,15 cm
- Gewicht: 43 g
- Kleur: zwart
- Tips:
- Om de bovengenoemde resoluties te behalen, moet de host pc DP 1.4 (Alt Mode) ondersteunen. Wanneer uw pc alleen DP 1.2 ondersteunt, worden de bijbehorende resoluties lager door de bandbreedtebeperking
- De bovengenoemde resolutiecombinaties dienen als theoretische referentie; de daadwerkelijke resoluties hangen af van de aangesloten host pc en het beeldscherm
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat (grafische kaart) DP 1.4 gebruikt
- Als u een DisplayPort 1.1-grafische kaart gebruikt, dan doet de MST-hub dienst als splitter en spiegelt uw videobron op alle beeldschermen
- Afhankelijk van de specificaties van uw apparaat en besturingssysteem is het mogelijk dat niet alle functies werken
- MST-hubs kunnen het aantal beeldschermen dat door een grafische kaart wordt ondersteund niet verhogen. Elke grafische kaart kan een beperkt aantal beeldschermen ondersteunen. Controleer vooraf uw specificaties.
- Vereist minstens één hostsysteem met DP 1.2/HBR2/MST of hoger (aanbevolen)
- Ondersteunt grafische kaarten van AMD, Nvidia en Intel
- Audio: no

Package contents

- 1x MST videohub (USB-C™ -> 2x HDMI)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	4.23	34.00	42.00	10.00	14,280.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.00	8.00	16.00	256.00
Net single without Packaging	1	0.04	5.00	5.50	1.20	0.00

More images:

