

DIGITUS 2 Port MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)

DS-45338

EAN 4016032483731



USB-C - 2x HDMI MST Video Ayırıcı DP 1.4, HDMI 2.0, 4K/60Hz

DIGITUS® MST hub, çoklu AV sinyallerini tek bir kablo üzerinden taşıyabilmek için Multi Stream Transport (Çoklu Akış Aktarımı) (DisplayPort™ 1.2 fonksiyonu) kullanır. Bu, MST hub yapılandırması aracılığıyla bağlanmış birden fazla monitörün kullanılmasına olanak tanır. MST Hub, farklı video yayınlarını iki bağlı ekrana dağıtabilir. Genellikle üç oynatma modu desteklenir: Yansıtma (1 sinyal 2 ekranda yansıtılır), genişletme (2 sinyal 2 ekranda), dağıtma (1 sinyal 2 ekran üzerinden dağıtılır).

Dizüstü bilgisayar/PC'de video çıkışı üzerinden maksimum 2 harici monitörün bağlanması için MST Hub - Birden çok ekranla üretkenliği artırın

- 1x USB-C™ girişi
- 2x HDMI çıkışı
- Kanal başına maksimum 8,1 Gbps, 4 kanalda maks. 32,4 Gbps ile DP 1.4'ü (Alt mod) destekler
- Windows OS'yi (11, 10) destekler
- DP 1.4 ile ana bilgisayar çözünürlüğü: maks. 2x 4K/60Hz
- DP 1.2 ile ana bilgisayar çözünürlüğü: maks. 2x 4K/30Hz
- BUS gücü kaynaklı USB-C™ bağlantısı üzerinden güç kaynağı
- Sürücü veya yazılım gerekmez - Windows OS'deki ekran ayarlarıyla yapılandırma
- 3 gösterge modunu destekler: Yansıtma (1 sinyal 2 ekranda yansıtılır), genişletme (2 sinyal 2 ekranda), dağıtma (1 sinyal 2 ekran üzerinden dağıtılır).
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDR'yi (High Dynamic Range) destekler
- MST (Multi Stream Transport) ve SST'yi (Single Stream Transport) destekler

- Muhafaza: ABS
- Çalışma sıcaklığı: 0-45°
- Stand-By durumunda elektrik tüketimi: Yakl. 0,5W
- Boyutlar: U 5,5 x G 5 x Y 1,15 cm
- Ağırlık: 43 g
- Renk: Siyah
- Bilgi:
- Yukarıdaki çözünürlüklere erişmek için sunucu bilgisayar DP 1.4'ü (Alt mod) destekler. Bilgisayarınız yalnızca DP 1.2'yi destekliyorsa bant genişliği nedeniyle ilgili çözünürlükler azalır
- Yukarıdaki Çözünürlük kombinasyonları teorik referans içindir, gerçek çözünürlükler bağlı sunucu bilgisayar ve ekranlara göre değişir
- Fonksiyonları tam olarak kullanabilmek için cihazınızın (grafik kartı) DP 1.4 kullandığından emin olun
- DisplayPort 1.1 grafik kartı kullandığınızda, MST hub'ı ayırıcı görevi görür ve video kaynağını tüm ekranlarda yansıtır
- İşlevsellik, cihazınızın ve işletim sisteminin spesifikasyonlarına bağlı olarak sınırlı olabilir
- MST hub'ları, grafik kartı tarafından desteklenen ekran sayısını artıramaz. Her grafik kartının destekleyebileceği sınırlı sayıda ekranı vardır. Lütfen spesifikasyonlarınızı önceden kontrol edin.
- En az DP 1.2/HBR2/MST veya üzeri bir ana bilgisayar sistemi gerektirir (önerilir)
- AMD, Nvidia ve Intel grafik kartlarını destekler
- Ses: no

Package contents

- 1x MST Video Hub (USB-C™ -> 2x HDMI)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	4.23	34.00	42.00	10.00	14,280.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.00	8.00	16.00	256.00
Net single without Packaging	1	0.04	5.00	5.50	1.20	0.00

More images:

