

DIGITUS 2-poorts MST videohub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)

DS-45339

EAN 4016032483748



USB-C - 2x DP MST videosplitter DP 1.4, 4K/60 Hz

De DIGITUS® MST-hub gebruikt Multi Stream Transport (DisplayPort™ 1.2 functie), waarmee meerdere AV-signalen over één enkele kabel kunnen worden getransporteerd. Hierdoor kunt u meerdere beeldschermen gebruiken die via de MST-hub zijn aangesloten. De MST hub kan verschillende videostreams verdelen over de twee aangesloten beeldschermen. In het algemeen worden er drie weergavemodi ondersteunt: spiegelen (1 signaal op 2 displays gespiegeld), uitbreiden (2 signalen op 2 displays), verdelen (1 signaal verdeeld over 2 displays).

MST-hub voor de aansluiting van maximaal twee externe beeldschermen via een video-uitgang op een notebook/pc - verhoog uw productiviteit met meerdere beeldschermen

- 1x USB-C™-ingang
- 2x DisplayPort-uitgang
- Ondersteunt DP 1.4 (Alt Mode) met een maximum van 8,1 Gbps per kanaal, max. 32,4 Gbps op 4 kanalen
- Ondersteunt Windows OS (11, 10)
- Resolutie host-pc met DP 1.4: max. 2x 4K/60Hz
- Resolutie host-pc met DP 1.2: max. 2x 4K/30Hz
- Stroomvoorziening via USB-C™-aansluiting - voeding via BUS
- Geen stuurprogramma's of software nodig - configuratie via de beeldscherminstellingen in het Windows OS
- Ondersteunt 3 weergavemodi: Spiegelen (1 signaal gespiegeld op 2 schermen), Verlengen (2 signalen op 2 schermen), Verdelen (1 signaal verdeeld over 2 schermen)
- HDCP 2.2 / 1.4
- Ondersteunt HDR (hoog dynamisch bereik)
- Ondersteunt MST (Multi Stream Transport) & SST (Single Stream Transport)
- Behuizing: ABS

- Bedrijfstemperatuur: 0-45°
- Stand-by stroomverbruik: ongeveer 0,5W
- Afmetingen:
- Gewicht:
- Kleur: Zwart
- Opmerkingen:
- Om de bovenstaande resoluties te bereiken, moet de host-pc DP 1.4 (Alt Mode) ondersteunen. Als je pc alleen DP 1.2 ondersteunt, worden de bijbehorende resoluties gereduceerd vanwege bandbreedtebeperkingen.
- De bovenstaande resolutiecombinaties dienen als theoretische referentie, de werkelijke resoluties zijn afhankelijk van de aangesloten host-pc en de beeldschermen.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet je ervoor zorgen dat je apparaat (grafische kaart) DP 1.4 gebruikt.
- Als je een DisplayPort 1.1 grafische kaart gebruikt, werkt de MST hub als een splitter en spiegelt deze je videobron op alle beeldschermen.
- De functionaliteit kan beperkt zijn, afhankelijk van de specificaties van je apparaat en besturingssysteem
- MST-hubs kunnen het aantal schermen dat door een grafische kaart wordt ondersteund niet verhogen. Elke grafische kaart heeft een beperkt aantal schermen dat ondersteund kan worden. Controleer vooraf je specificaties.
- Vereist minstens één hostsysteem met DP 1.2/HBR2/MST of hoger (aanbevolen)
- Ondersteunt AMD, Nvidia en Intel grafische kaarten
- Audio: no

Package contents

- 1x MST videohub (USB-C™ -> 2x DisplayPort)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	4.15	34.00	42.00	10.00	14,280.00
Packaging Unit Inside	1	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.00	8.00	16.00	256.00
Net single without Packaging	1	0.04	5.00	5.50	1.20	0.00

More images:

