

DIGITUS 4 K - HDMI AOC hybride glasvezelkabel met 30m afneembare connector

AK-330127-300-S
EAN 4016032483762



4K HDMI AOC verbindingkabel HDMI naar HDMI; 4K*2K@60HZ 30m afneembaar

Deze actieve HDMI AOC hybride glasvezelkabel is ideaal voor de overdracht van ongecomprimeerde video- en audiogegevens met hoge bandbreedte over langere afstanden. Door de HDMI-connector type A te verwijderen, krijgt u de HDMI-connector type D. Zo kunt u dankzij de kleinere afmetingen van de HDMI-connector type D, de kabel naar wens in de kleinste ruimtes aanleggen. Bovendien maakt de afneembare connector het mogelijk om meerdere combinaties te koppelen (van HDMI D naar HDMI D; van HDMI D naar HDMI A; van HDMI A naar HDMI A; van HDMI A naar HDMI D). Door de hybride constructie van koper- en glasvezelgeleiders zijn elektromagnetische invloeden uitgesloten, wat voor een verliesvrije overdracht over de gehele kabellengte zorgt met een UHD-resolutie tot 4K/60Hz en een bandbreedte tot 18 Gbps. Door het gebruik van optische geleiders (glasvezel) is de diameter van deze actieve kabel zeer klein, net als zijn buigradius. Ook heeft hij een gering eigengewicht. De kabel heeft vele toepassingsgebieden en is ideaal in huis, maar ook in andere gebouwen en bijvoorbeeld in vergader- of conferentieruimten. De gebruiksvriendelijke installatie gebeurt door eenvoudige plug-and-play: inpluggen en direct van de hoogste beeldkwaliteit genieten. Ondersteunt talrijke standaarden zoals HDMI 2.0b, HDCP 2.2 of HDR. Op audiogebied worden onder andere ARC, DTS-HD Master Audio of Dolby TrueHD en vele andere functies ondersteund. Het gebruik van de nieuwste chiptechnologie maakt de overdracht van het volledige HDMI-signaalspectrum mogelijk, met ondersteuning van CED, EDID met zeer lage latentie en ongecomprimeerd.

Voorzien van afneembare HDMI-connectors type A voor een eenvoudige aanleg door smalle kabelkanalen (met HDMI-connector type D)

- Ondersteunt tot 4K met 50/60Hz
- Ondersteunt tot 4K 3D
- Signaaloverdrachtssnelheid tot zu 18Gbps
- Ondersteunt tot 120 Hz bij Full HD
- Ondersteunt 1080 p 3D HFR
- Ondersteunt YUV 4:4:4
- HDCP 2.2, HDCP 1.4
- HDMI 2.0b (achterwaarts compatibel)
- Ondersteunt Deep Color 30bit kleurdiepte)
- Ondersteunt HDR10 (High Dynamic Range)
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC)

- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt Lip-Sync (audio-videosynchronisatie)
- Ondersteunt Multi Stream Audio/Video
- 21:9 Cinemascope ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning
- Dolby TrueHD compatibel
- Ondersteunt 8-kanaals LPCM, 192 kHz, 24-bits audiocapaciteit
- Ondersteunt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
- Ondersteunt Super-Audio-CD (DSD)
- Ondersteunt DVD-audio
- Ondersteunt Blu-Ray Disc en HD-DVD audio en video
- Ondersteunt EDID 2.0 (apparaatherkenning)
- Wachtijd: zero frame delay
- Kabelmantel: LSZH halogeenvrij
- Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 50°C
- Bedrijfsvochtigheid: 10 - 80% RH
- Opgenomen vermogen: 250 mW max.
- Ondersteunt DVI versie 1.0
- Aansluiting 1: HDMI type D, connector - Adapter HDMI type A, connector
- Aansluiting 2: HDMI type D, connector - Adapter HDMI type A, connector
- Kleur kabel: zwart
- Kap: gemetalliseerde behuizing
- HDMI-standaard: Premium High Speed HDMI
- HDMI-standaard: 2.0
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2560 pixels, 60Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Contactoppervlak: verguld
- Lengte: 30 m
- AOC - actieve optische kabel: ja
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Ferrietfilter: geen
- HDMI standaard: Premium High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV resolutie max.: 4096 x 2560 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Metalen behuizing
- Lengte: 30 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.40	23.00	44.00	36.00	36,432.00
Packaging Unit Inside	1	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.74	20.50	21.70	6.80	3,024.98
Net single without Packaging	1	0.00	20.50	17.00	4.00	0.00

More images:

